

**FALEGNAMERIA**

**JOINERY**





## VINACOLL 405

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato. Il VINACOLL 405 è pertanto indicato per incollaggio di legni teneri e tantissimi altri materiali quali carta, stoffa ecc. Particolarmente indicato per trucialare.

Polyvinyl acetate homopolymer dispersion modified . VINACOLL 405 is therefore suitable for bonding softwoods and many other materials such as paper and fabrics. Particularly suitable for chipboard

Peso/Weight: 25 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg



## VINACOLL 406

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato. Il VINACOLL 406 è il classico collante da banco è pertanto indicato per incollaggio di legno con legno e tantissimi altri materiali quali carta, stoffa ecc

Polyvinyl acetate homopolymer dispersion modified . VINACOLL 406 is the classic glue-counter therefore suitable for bonding wood and wood and many other materials such as paper, fabrics...

Peso/Weight: 25 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg



## LEGNODUR 101

Collante vinilico a presa medio rapida per l'incollaggio di legni duri e resinosi, trova pertanto impiego nell'industria del mobile massiccio in genere

Medium fast setting vinyl - adhesive for gluing hard and resinous woods , is therefore used in the furniture industry.

Peso/Weight: 25 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg



## LEGNODUR 4701

Dispersione poliacetovinilica omopolimera esente da plastificanti allo stato puro, collante a presa rapida particolarmente indicato per l'incollaggio di legni duri, in particolare per incollaggi difficili su sedie .

Poliacetovinilic homopolymer dispersion- pure free plasticizers, fast setting adhesive particularly suitable for gluing hardwoods, in particular for difficult bonding of chairs.

Peso/Weight: 25 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg



## LEGNODUR 4800

Dispersione poliacetovinilica omopolimera esente da plastificanti allo stato puro, collante a presa rapida particolarmente indicato per l'incollaggio di legni particolarmente duri, in particolare per incollaggi difficili su sedie .  
**RAGGIUNGE IL MASSIMO DELLA PENETRAZIONE SU LEGNI CON PORO CHIUSO**

Poliacetovinilic homopolymer dispersion-free of plasticizers , fast setting adhesive particularly suitable for gluing hardwood, in particular for difficult bonding of chairs. This adhesive it reaches the maximum of penetration on closed pores wood

Peso/Weight: 30 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 810 Kg



## LEGNODUR 4760

Dispersione poliacetovinilica omopolimera esente da plastificanti allo stato puro, collante a presa rapidissima particolarmente indicato per spinatrici automatiche e incollaggio di legni duri, in particolare per incollaggi difficili su sedie

Poliacetovinilic homopolymer dispersion, free of pure plasticizers, very fast setting adhesive particularly suitable for automatic dowels and for gluing hardwoods and difficult bonding of chairs.

Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg



## LEGNODUR A/240

Collante POLIACETOVINILICO OMOPOLIMERO a presa rapida per l'incollaggio di legni duri con superiore resistenza all'acqua (D3). Particolarmente indicata per elementi posti all'esterno quali finestre, portoncini, strutture lamellari ecc.

Adhesive Polivinyl acetate homopolymer fast setting for bonding hardwoods with high water resistance (D3). Particularly recommended for external elements such as windows, doors and lamellar structures.

Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg



## CATALIZZATORE 2423/R

Aggiungendo CATALIZZATORE 2423/R al 5% all'interno dell'adesivo LEGNODUR A240 (D3) si ottiene un colla in classe D4.

Adding 5% of CATALIZZATORE 2423/R Inside the adhesive LEGNODUR A240 (D3) you obtain a glue in classified D4.

Consumo/Consumption: 5% su Legnodur A240  
 Peso/Weight: 0.5 Kg  
 Scatola/Box: 15 Pz.



## RECOLL W4M

ADESIVO MONOCOMPONENTE IN CLASSE D/4 WATT>91 7N/mm<sup>2</sup>  
 RECOLL W4/M è un adesivo polivinil-acetato con superiore resistenza all'acqua, e raggiunge la classe D4 Senza aggiunta di catalizzatore, resina pura, priva di cariche e sostanze riempitive, esente da formaldeide

Recoll W4 / M It is a polyvinyl acetate adhesive with excellent resistance to water as classified D4 without addition of catalyst, pure resin, without fillers and filler substances, formaldehyde free. Class of durability 'in accordance with DIN EN 204 D4 WATT 91;> 7 N / mm<sup>2</sup>

Peso/Weight: 30 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 810 Kg



## LEGNODUR A/240/IM

LEGNODUR A/240/IM è un adesivo polivinilacetato (PVA), monocomponente pronto all'uso, caratterizzato da una elevata resistenza all'acqua, e per l'incollaggio sotto presse a caldo o a freddo con tempi molto brevi. Utilizzato principalmente per l'impiallacciatura esente formaldeide di legno e altri materiali legnosi. CONFORME ALLE NORME EUROPEE DIN EN 204-D3

LEGNODUR A/240/IM is a polyvinyl acetate (PVA) adhesive one component ready to use with high water resistant, - suggested for press application cold and hot with very short time. Used primarily for wood veneer formaldehyde free and other wood materials. Compliance with European Standard Norms DIN EN 204-D3

Peso/Weight: 30 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 810 Kg



## DUPREX 721

DUPREX 721 è una resina in polvere, auto-indurente che in virtù del basso condensato di formaldeide libera (HCHO) consente di ottenere MANUFATTI IN CLASSE E1. È additivata con farine speciali che ne limitano il trasudamento anche su impiallacciate di radica. Il suo impiego principale è nell'industria del legno quale collante a caldo. Si distingue per l'elevata tenacità ed il buon tempo di vita.

DUPREX 721 is a resin powder, self-curing that by virtue of the low condensate of free formaldehyde (HCHO) it allows to obtain the CLASS E1 on final products. Added with special meals that limit the bleeding also on briar veneers. Its main use is in the timber as hot glue. It is characterized by high toughness and good lifetime.

Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet CP1: 1'250 Kg



## DUPREX 333

Il 333 è una resina a base urea formaldeide che trova impiego nell'industria del legno quale collante ad alta frequenza, a caldo e per l'incollaggio di legno massello ad esempio antine per cucine. Si distingue per l'elevata rapidità di pressa, buon tempo di vita e ottima tenacità dell'incollaggio

DUPREX 333 is a resin based on urea formaldehyde used in the wood industry as high-frequency, for hot bonding and the bonding of solid wood as kitchen cabinet doors. It is characterized by high speed press, good lifetime and excellent toughness bonding.

Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet CP1: 1'250 Kg



## TERMO 800

Adesivo termofusibile a base di resine sintetiche allo stato solido indicato per l'incollaggio Con macchine bordatrici ,con questo adesico si possono applicare bordi in laminato plastico ,mellaminici,pvc trattato,poliesteri ,massiccio fino a 10 millimetri di spessore. Adesivo con ottima versatilità.

Hot melt adhesive based on synthetic resins, suitable for solid state to bond with edging machines. This adhesive can be applied for plastic laminate edges, melamine edges, PVC treated, polyesters, solid wood up to 10 mm thick. Adhesive with excellent versatility.

Peso/Weight: 25 Kg  
Pallet CP1: 1'250 Kg



## TERMO 600 TR

Adesivo termofusibile TRASPARENTE a base di resine sintetiche allo stato solido indicato per l'incollaggio Con macchine bordatrici ,con questo adesico si possono applicare bordi in laminato plastico ,mellaminici,pvc trattato,poliesteri ,massiccio fino a 10 millimetri di spessore. Adesivo con ottima versatilità.

Transparent hot melt adhesive based on synthetic resins, suitable for solid state to bond with edging machines. This adhesive can be applied for plastic laminate edges, melamine edges, PVC treated, polyesters.

Peso/Weight: 25 Kg  
Pallet CP1: 1'250 Kg



## POLY 2

Resina igroindurente poliuretana. L'adesivo si presta all'incollaggio di materiali assorbenti e non assorbenti. In fase di polimerizzazione questa colla aumenta di volume. Gli incollaggi finali ottenuti hanno ottime caratteristiche di resistenza all'acqua (D4) e alla temperatura.

Hydrohardening polyurethane resin. The adhesive is suitable for bonding absorbent and non-absorbent materials. During the polymerization step the glue increases in volume. The final bonding obtained have excellent characteristics of water resistance (D4) and temperature resistance.

Peso/Weight: 5 Kg  
Pallet EUR: 500 Kg / Pallet CP1: 800 Kg



## COLFORT 170

Adesivo in soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi. speciale per l'incollaggio di laminati plastici su legno e truciolare, battiscopa, pavimenti in gomma, linoleum, moquette, paragrafini, bordi, pannelli su supporti vari

Adhesive solution of polychloroprene rubber and synthetic resin in solvent. Suggested for bonding plastic laminates to wood and shavings, skirting, rubber flooring, linoleum, carpet, nosing, edges, panels on various supports.

Peso/Weight: 2 Kg  
Scatola/Box: 12 Pz.

## GRASSOPREX



Distaccante per piani pressa

Releasing for press equipment

Peso/Weight: 10 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg

## RECOLLPUR



Schiuma poliuretanic a monocomponente autoespandente ad alta resa. Aderisce su tutti i materiali edili, utilizzabile per montaggio e fissaggio di telai di porte, finestre, cassonetti, isolamenti termici di tubazioni, infiltrazioni, riempimento di cavità e fori nel muro ecc.

One component polyurethane foam self-expanding high yield. It joins to all building materials, used for mounting and fixing of frames of doors, windows, boxes, thermal insulation of pipes, infiltration, filling cavities and holes in the wall.

Peso/Weight: 750 ml  
Scatola/Box: 12 Pz.

## REKIMIK 300



Resina epossicrilata bicomponente rinforzata con quarzo e cemento senza stirene. Può essere impiegata per qualsiasi tipo di fissaggio, da quelli strutturali a quelli più semplici come ganci, cerniere, cardini, cancelli ecc..

Two components epoxy- acrylic resin reinforced with quartz and cement without styrene. It can be used for any type of fastening, Those structural simple ones such as hooks, hinges, hinges, gates. totesto

Peso/Weight: 300 ml  
Scatola/Box: 12 Pz.

## REMIPOX



Adesivo strutturale a rapida polimerizzazione per assemblaggi veloci di materiali quali pietre naturali, marmi, graniti, acciai, legno, vetro, carta, ecc. speciale per bronzi e arte funeraria.

Fast curing structural adhesive for fast assembly of materials such as natural stone, marble, granite, steel, wood, glass, paper, suggested for special Bronzes and funerary art.

Peso/Weight: 50 ml  
Scatola/Box: 12 Pz.



## COLFORT RSI

Adesivo a spruzzo a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzione di solventi. Colfort 170 RSI è indicato per l'incollaggio di espansi poliuretani a base di poliuretano e poliestere con: se stessi, legno, tessuti naturali e sintetici, pelle, metallo, plastica.

Spray adhesive based on thermoplastic elastomers and synthetic resins in solvent solution. Colfort 170 RSI is suitable for bonding of polyurethane foams based of polyether and polyester with themselves, wood, natural and synthetic fabrics, leather, metal and plastic.

Peso/Weight: 16 Kg  
Pallet EUR: 800 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



## COLFORT 5501/F

Adesivo a spruzzo bicomponente specifico per l'incollaggio di poliestere e poliuretano espansi su se stessi, a legno, tessuti, falda, ovatte, fibra di vetro e affini

Two components spray adhesive specific for the bonding of polyester polyurethane foams on themselves, wood, textiles, groundwater, wadding, glass fiber and similar.

Peso/Weight: 10 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Lt



## COLFORT 001/N

Adesivo acquoso a base di dispersioni policloropreniche modificate. COLFORT 001/N trova principalmente impiego nell'accoppiatura di fodera, tomaia e puntale nell'industria calzaturiera.

Aqueous adhesive based on polychloroprene modified dispersions. COLFORT 001 / N is mainly used for lining lamination, upper and toe for the footwear industry.

Peso/Weight: 10 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## STUCOL 2C

Stucco bicomponente rapido per legno. Si utilizza per riparazioni e rifacimento di parti mancanti, fissaggio su legno e restauri. Si può segare, forare, piallare, intarsiare e sovraverniciare.

Two-components quick putty for wood. Is used for repairs and reconstruction of parts missing, fixing on wood and restorations. It can be sawn, drilled, planed, inlaid and painted over

Colori: Abete - Bianco - Mogano - Noce - Noce scuro - Rovere

Available colors: Spruce - White - Mahogany - Walnut - Dark Walnut - Oak

Peso/Weight: 750 ml  
Scatola/Box: 12 Pz.