

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

Информационен лист за безопасност 18/9/2025, преразглеждане 7

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на препарата:

Търговско име	Разредител - Бърз
Код на продукта	075.0015
UFI:	G4M5-D09F-300X-5NRP

1.2. Съответните идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Вид на продукта и употреба: : професионална употреба

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител:

PALINI VERNICI S.R.L. Via San Gerolamo, 14 25055 Pisogne (BS)
PALINI VERNICI S.R.L. Tel. 0364/880496- 882727 Fax. 0364/882740-87722 (9-12/13-18)

Дистрибутор: Ада Колор ЕООД

ул. „Брезовско шосе“ 176,

4003 Пловдив, България

Мобилен: +359896663052

Тел: +35932940456

Факс +35932940457

Web: adacolor-bg.com

Компетентно лице, отговорно за информационния лист за безопасност:

ricerca@palinal.com

1.4. Контакти при спешен случай:

Допълнителна информация: България:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Телефон за спешни случаи:

+359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

+359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класификация на веществото или сместа

Критерии на регламент ЕО 1272/2008 (CLP):

Kriterii na reglament EO 1272/2008 (CLP):



Опасно, Flam. Liq. 2, Силно запалими течност и пари.



Внимание, Skin Irrit. 2, Предизвиква дразнене на кожата.



Внимание, Eye Irrit. 2, Предизвиква сериозно дразнене на очите.



Внимание, STOT SE 3, Може да предизвика сънливост или световъртеж.



Внимание, STOT RE 2, Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Нежелани физикохимични последици и последици върху човешкото здраве и околната среда:

Няма други опасности

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасност:

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ



Опасно

Указване на Опасност:

H225 Силно запалими течност и пари.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Съвети за Предпазване:

P210 Да се пази от топлина — Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P261 Избягвайте вдишването на изпарения.
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P370+P378 При пожар: Изгасете с пожарогасител с прах.
P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Специални разпоредби:

NONE

Съдържа

етил ацетат
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSILETILE
n-бутил ацетат
ксилен

Специални условия според Приложение XVII на REACH и последващи поправки:

NONE

2.3. Other hazards

Без PBT, vPvB или ендокринни разрушители в концентрация $\geq 0,1\%$

Други опасности:

Няма други опасности

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА

3.1. Вещества:

N.A.

3.2. Смеси:

Опасни компоненти по смисъла на Регламента CLP и свързаната класификация:

Qty	Name	Ident. Number	Classification
$\geq 50\%$ -< 60%	етил ацетат	Номер 607-022-00 Индекс: -5 CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 REACH 01-2119475 No.: 103-46	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H336
$\geq 20\%$ -< 25%	ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSILETILE	CAS: 108-65-6	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336
$\geq 15\%$ -< 20%	n-бутил ацетат	Номер 607-025-00 Индекс: -1 CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 REACH 01-2119485 No.: 493-29	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336
$\geq 10\%$ -< 12,5%	XYLENE	CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

			 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.9/2 STOT RE 2 H373
>=1% -< 3%	етилбензен	Номер 601-023-00 Индекс: -4 CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 REACH 01-2119489 No.: 370-35	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  3.9/2 STOT RE 2 H373
>=0,1% -< 0,25%	2,6-DI-TERZ-BUTIL-P-CRESOLO	CAS: 128-37-0	 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за оказване на първа помощ:

В случай на контакт с кожата:

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

Незабавно да се измият с обилно количество течаща вода и евентуално със сапун, частите от тялото, които са влезли в контакт с отровата, дори и ако само се предполага.

Измийте старателно тялото (душ или вана).

Незабавно отстранете замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно.

В случай на контакт с очите:

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

В случай на поглъщане:

НЕ предизвиквайте повръщане.

В случай на вдишване:

Ако дишането е неестествено или спира, приложете изкуствено дишане.

В случай на вдишване незабавно се свържете с лекар и му покажете опаковката или етикета.

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени:

няма налични данни.

4.3. Индикации за незабавно медицинско внимание и необходимото специално лечение

В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинско обслужване (покажете указанията за употреба или брошурата с данни за безопасност, ако е възможно).

Лечение:

Никакъв.

РАЗДЕЛ 5: Мерки при пожар

5.1. Средства за гасене:

Подходящо средство за потушаване:

При пожар: Изгасете с пожарогасител с прах.

Средствата за потушаване, които не трябва да се използват с цел безопасност:

Няма специални изисквания.

5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Не вдишвайте избухнали и горящи газове.

Горенето произвежда тежък дим.

5.3. Препоръки за пожарникари

Използвайте подходящи апарати за дишане.

Събирайте отделно замърсената вода от пожарогасителите. Тя не трябва да се пуска в канализацията.

Отстранете неповредените контейнери от непосредствената зона на опасност, ако това може да се направи по безопасен начин.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно разливане/изтичане

6.1. Лични предпазни мерки, защитно оборудване и аварийни процедури

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

- Носете оборудване за лична защита.
Отстранете всички източници на запалване.
Преместете хората на безопасно място.
Вижте защитните мерки в точки 7 и 8.
- 6.2. Предпазни мерки за околната среда
Не позволявайте да влиза в почва/подпочва. Не позволявайте да влиза в повърхностни води или канализация.
Задържайте замърсената вода и я изхвърляйте.
В случай на изпускане на газ или на влизане във водни пътища, почва или канализация, информирайте отговорните служби.
Подходящ материал за събиране: попиващ материал, органичен, пясък
- 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Измийте с достатъчно вода.
- 6.4. Позоваване на други раздели
Вижте също раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли.
Използвайте локализирана вентилационна система.
Не използвайте празен контейнер, преди да е бил почистен.
Преди да прехвърляте се уверете, че няма никакви утайки от несъвместим материал в контейнерите.
Вижте също раздел 8 за препоръчано защитно оборудване.
Съвети относно общата трудова хигиена:
Замърсеното облекло трябва да се смени, преди да влезете в зоните за хранене.
Не яжте и не пийте по време на работа.
- 7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости
Винаги съхранявайте на добре проветриво място.
Съхранявайте при температура между 5 и 35°C. Дръжте далеч от открит пламък и източници на топлина. Избягвайте пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от открит пламък, искри и източници на топлина. Избягвайте пряка слънчева светлина. Пазете далеч от храна, напитки и гориво.
Несъвместими материали: Няма нищо конкретно.
Инструкции относно помещенията за съхранение: Прохладни и добре проветриви.
- 7.3. Специфични крайни приложения
Няма по-специална

РАЗДЕЛ 8: Контрол на излагането/Лична защита

- 8.1. Параметри за контрол
етил ацетат - CAS: 141-78-6
EC - LTE(8h): 734 mg/m³, 200 ppm - STE: 1468 mg/m³, 400 ppm
ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - LTE(8h): 400 ppm -
Забележки: URT and eye irr
- ксилен - CAS: 1330-20-7
National - LTE: 221 mg/m³, 50 ppm - STE: 442 mg/m³, 100 ppm - Забележки: pelle
EC - LTE(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STE: 442 mg/m³, 100 ppm - Забележки: Skin
ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - LTE(8h): 20 ppm -
Забележки: A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair
- етилбензен - CAS: 100-41-4
EC - LTE(8h): 442 mg/m³, 100 ppm - STE: 884 mg/m³, 200 ppm - Забележки: Skin
ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - LTE(8h): 20 ppm -
Забележки: OTO; A3, BEI - URT & eye irr; ototoxicity; kidney eff; CNS impair
- Допустима стойност на DNEL
етил ацетат - CAS: 141-78-6
Професионален работник: 1468 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:
Краткосрочна, системни въздействия
Професионален работник: 1468 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:
Краткосрочна, локални въздействия
Професионален работник: 63 mg/kg - Експозиция: Дермална при хората - Честота:
Дългосрочна, системни въздействия
Професионален работник: 734 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

Дългосрочна, системни въздействия
Професионален работник: 734 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:
Дългосрочна, локални въздействия
ксилен - CAS: 1330-20-7
Професионален работник: 3182 mg/kg - Експозиция: Дермална при хората - Честота:
Дългосрочна, системни въздействия
Професионален работник: 442 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:
Краткосрочна, системни въздействия
Професионален работник: 221 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:
Дългосрочна, системни въздействия
Професионален работник: 221 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:
Дългосрочна, локални въздействия
Допустима стойност на PNEC
етил ацетат - CAS: 141-78-6
Цел: Сладководна вода - Стойност: 0.26 mg/l
Цел: Морска вода - Стойност: 0.026 mg/l
Цел: Седименти в сладководна вода - Стойност: 1.25 mg/kg
Цел: 09 - Стойност: 650 mg/l
Цел: Седименти в морска вода - Стойност: 0.125 mg/kg
Цел: Почва (земяделска) - Стойност: 0.24 mg/kg
ксилен - CAS: 1330-20-7
Цел: Сладководна вода - Стойност: 0.327 mg/l
Цел: Морска вода - Стойност: 0.327 mg/l
Цел: Седименти в морска вода - Стойност: 12.46 mg/l
Цел: Седименти в сладководна вода - Стойност: 12.46 mg/l
Цел: 09 - Стойност: 6.58 mg/l
Цел: Почва (земяделска) - Стойност: 2.31 mg/kg
Цел: 08 - Стойност: 0.327 mg/l
8.2. Контрол на излагането
Защита на очите:
Използвайте добре прилепнали защитни очила, не използвайте лещи.
Защита на кожата:
Използвайте облекло, което предоставя цялостна защита на кожата, напр. памук, каучук, PVC или витон.
Защита на ръцете:
Използвайте защитни ръкавици, които предоставят цялостна защита, напр. PVC, неопрен или каучук.
Дихателна защита:
Използвайте подходящо респираторно оборудване. es. CEN/FFP-2 о CEN/FFP-3
Топлинни опасности:
Никакъв.
Контроли на екологичното излагане:
Никакъв.
Подходящи технически средства за контрол:
Не се налагат.

РАЗДЕЛ 9: Физико - химични свойства

9.1. Информация за основни физични и химични свойства

Properties	Стойност	Метод:	Notes:
Physical state:	0	--	--
Colour:	DXZH00001	--	--
Мирис:	Caratteristico	--	--
Melting point/freezing point:	N.A.	--	--
Boiling point or initial boiling point and boiling range:	> 35 gradi C.	--	--
Flammability:		--	--

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

Lower and upper explosion limit:	N.A.	--	--
Точка на възпламеняване:	< 23	--	--
Температура на автоматично запалване:	400 gradi C.	--	--
Температура на разграждане:	N.A.	--	--
pH:		--	--
Разтворимост във вода:	Insolubile	--	--
Разтворимост в мазнини:	N.A.	--	--
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	N.A.	--	--
Парно налягане:	N.D.	--	--
Density and/or relative density:	0.891 Kg/L	--	--
Relative vapour density:	>Aria	--	--

Particle characteristics:

Particle size:	N.A.	--	--
----------------	------	----	----

9.2. Other information

Properties	Стойност	Метод:	Notes:
Експлозивни свойства:	2/11 % Volume	--	--
Solids	0.2	--	--
% Volatile carbon:	36.6	--	--
% Solvent	99.8	--	--
Горивни свойства:	N.D.	--	--

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Стабилен при нормални състояния

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални състояния

10.3. Възможност за опасни реакции

Никакъв.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Стабилен при нормални условия.

10.5. Несъвместими материали

Избягвайте контакт с горими материали. Продуктът може да се запали.

10.6. Опасни продукти при разлагане

Никакви.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете опасност, както са определени в Регламент (ЕС) No 1272/2008

Токсикологична информация за сместа:

N.A.

Токсикологична информация за основните вещества, които се намират в сместа:

етил ацетат - CAS: 141-78-6

а) остра токсичност:

Тест: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх > 6000 Ppm -

Продължителност: 8h

Тест: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 20000 mg/kg

Тест: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Мишка = 4100 mg/kg

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

Тест: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх = 4934 mg/kg
ксилен - CAS: 1330-20-7

а) остра токсичност:

Тест: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх = 5000 Ppm -
Продължителност: 4h

Тест: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 1700 mg/kg
етилбензен - CAS: 100-41-4

а) остра токсичност:

Тест: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх 3500 mg/kg

Ако не е посочено друго, информацията, изисквана в Регламент (ЕС) 2020/878, изброена по-долу, трябва да се счита за неприложима (N.A.).

а) остра токсичност;

б) корозивност/дразнене на кожата;

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

д) мутагенност на зародишните клетки;

е) канцерогенност;

ж) репродуктивна токсичност;

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

и) опасност при вдишване.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи ендокринната система:

Не са налични вещества с ендокринно разстройващо действие в концентрация $\geq 0,1 \%$

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация:

12.1. Прилагайте добри работни практики, за да се предотврати освобождаването на продукта в околната среда.

етил ацетат - CAS: 141-78-6

а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: LC50 - Видове: Водорасли = 5600 mg/l - Продължителност в часове: 48

Крайна точка: EC50 - Видове: Дафния = 260 mg/l - Продължителност в часове: 48

Крайна точка: LC50 - Видове: Риба = 230 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 - Видове: Дафния = 3090 mg/l - Продължителност в часове: 24

Крайна точка: EC50 - Видове: Водорасли > 100 mg/l - Продължителност в часове: 72

ксилен - CAS: 1330-20-7

а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: EC50 - Видове: Водорасли = 21 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 - Видове: Дафния = 29 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 - Видове: Риба = 35 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: LC50 - Видове: Дафния = 165 mg/l - Продължителност в часове: 24

12.2. Устойчивост и разградимост

Никакъв.

N.A.

12.3. Потенциал за биоаккумуляция

N.A.

12.4. Подвижност в почвата

N.A.

12.5. Резултат от PBT и vPvB оценка

vPvB Вещества: Няма - PBT Вещества: Няма

12.6. Свойства, нарушаващи ендокринната система

Не са налични вещества с ендокринно разстройващо действие в концентрация $\geq 0,1 \%$

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Възстановявайте, ако е възможно. Изпращайте към разрешени за обезвреждане или за изгаряне при контролирани условия. При това спазвайте действащите местни и национални разпоредби.

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

РАЗДЕЛ 14: Информация при транспортиране

- 14.1. UN number or ID number
ADR-UN Number: 1263
IATA-UN Number: 1263
IMDG-UN Number: 1263
- 14.2. UN proper shipping name
ADR-Shipping Name: БОИ или ПОДОБНИ НА БОИ МАТЕРИАЛИ
IATA-Shipping Name: БОИ или ПОДОБНИ НА БОИ МАТЕРИАЛИ
IMDG-Shipping Name: БОИ или ПОДОБНИ НА БОИ МАТЕРИАЛИ
- 14.3. Transport hazard class(es)
ADR-Class: 3
ADR - Номер за идентификация на опасността: 33
IATA-Class: 3
IATA-Label: 3
IMDG-Class: 3
- 14.4. Packing group
ADR-Packing Group: II
IATA-Packing group: II
IMDG-Packing group: II
- 14.5. Environmental hazards
ADR-замърсител на околната среда: VAR-NO
IMDG-Marine pollutant: No

IMDG-EmS:	F-E	S-E
-----------	-----	-----
- 14.6. Special precautions for user
ADR-Subsidiary hazards: -
ADR-S.P.: 163 367 640D 650
ADR-Транспортна категория (Код за тунелни ограничения): 2 (D/E)
IATA-Passenger Aircraft: 353
IATA-Subsidiary hazards: -
IATA-Cargo Aircraft: 364
IATA-S.P.: A3 A72 A192
IATA-ERG: 3L
IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category A
IMDG-Segregation: -
- 14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
N.A.

РАЗДЕЛ 15: Регулаторна информация

- 15.1. Регулации/законодателство за безопасност, здраве и околна среда, специфично за веществото или сместа
Дир. 98/24/ЕС (Рискове, свързани с химични агенти на работното място)
Дир. 2000/39/ЕС (Гранични стойности за професионално излагане)
Regulation (EC) n. 1907/2006 (REACH)
Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)
Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013
Regulation (EU) n. 2020/878
Regulation (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Регламент (ЕС) 618/2012 (АТП 3 CLP)
Regulation (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulation (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulation (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulation (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulation (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulation (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulation (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulation (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulation (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

Regulation (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulation (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulation (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulation (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulation (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulation (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulation (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ограничения, свързани със съдържащите се продукти или вещества, според Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения:

EWR1505
ограничаването 3
ограничаването 40

EWR1506
75

Where applicable, refer to the following regulatory provisions :

Directive 2012/18/EU (Seveso III)
Regulation (EC) nr 648/2004 (detergents).
Dir. 2004/42/EC (VOC directive)

Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III category according to Annex 1, part 1
Product belongs to category: P5c

15.2. Оценка на химичната безопасност

Не е извършена оценка на химическата безопасност за сместа

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текст на изразите, посочени в раздел 3:

H225 Силно запалими течност и пари.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H226 Запалими течност и пари.
H312 Вреден при контакт с кожата.
H332 Вреден при вдишване.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Hazard class and hazard category	Code	Description
Flam. Liq. 2	2.6/2	Запалима течност, Категория 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Запалима течност, Категория 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Остра токсичност (дермална), Категория 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Остра токсичност (инхалационна), Категория 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Опасност при вдишване, Категория 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Дразнене на кожата, Категория 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Дразнене на очите, Категория 2
STOT SE 3	3.8/3	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция, Категория 3
STOT RE 2	3.9/2	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — повтаряща се експозиция, Категория 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	остра опасност за водната среда, Категория 1

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

Aquatic Chronic 1	4.1/C1	хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 1
-------------------	--------	---

Paragraphs modified from the previous revision:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА
- SECTION 4: First aid measures
- SECTION 8: Exposure controls/personal protection
- SECTION 9: Physical and chemical properties
- SECTION 11: Toxicological information
- SECTION 12: Ecological information
- SECTION 14: Transport information
- SECTION 16: Other information

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

Classification according to Regulation (EC) Nr. 1272/2008	Classification procedure
Flam. Liq. 2, H225	На база на данни от изпитвания
Skin Irrit. 2, H315	Изчислителен метод
Eye Irrit. 2, H319	Изчислителен метод
STOT SE 3, H336	Изчислителен метод
STOT RE 2, H373	Изчислителен метод

Този документ е съставен от компетентен техник в областта на SDS, който е получил нужното обучение.

Основни източници:

NIOSH – Регистър на токсичните ефекти на химичните вещества (1983)

I.N.R.S. – Токсикологична карта (Fiche Toxicologique)

Информацията, съдържаща се тук, се основава на нашето състояние на знания към посочената по-горе дата. Тя се отнася единствено до посочения продукт и не представлява гаранция за определено качество.

Задължение на потребителя е да се увери, че тази информация е подходяща и пълна спрямо конкретното предназначение на употребата.

Този лист с данни за безопасност (MSDS) отменя и замества всички предходни версии.

ADR: Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по шосе.

ATE: Acute Toxicity Estimate

ATEmix: Acute toxicity Estimate (Mixtures)

CAS: Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society) (division of the American Chemical Society).

CLP: Класификация, етикетиране, опаковане.

DNEL: Безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL).

EINECS: Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества.

GefStoffVO: Постановление за опасните вещества, Германия.

GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IATA-DGR: Правилни за опасни товари на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
075.0015 РАЗРЕДИТЕЛ - БЪРЗ

ICAO:	Международна организация за гражданска авиация.
ICAO-TI:	Технически инструкции на Международната организация за гражданска авиация.
IMDG:	Международен морски код на опасни товари.
INCI:	Международна номенклатура за козметични съставки.
KSt:	Коефициент на експлозия.
LC50:	Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната популация.
LD50:	Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация.
PNEC:	Предполагаема безопасна концентрация.
RID:	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.
STEL:	Граница на краткосрочна експозиция.
STOT:	Системна токсичност, насочена към специфичен орган.
TLV:	Граница на допустими стойности.
TWA:	Time-weighted average
WGK:	Немски Клас на опасност на водата.