



ПРОДУКТОВА ГРУПА
ДЕКОРАТИВНИ СИНТЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

ВЕТЕК PAINT REMOVER – СМИВКА ЗА БОЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Препарат за премахване на стара боя на основата на разтворители.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Използва се за отстраняване на бои на алкидна и водна основа от повърхности като дърво, бетон, открит бетон, MDF, желязо, стомана, мазилка и гипсокартон. Нанасяйте с повишено внимание върху повърхности от гипс или гипсокартон, проверете след почистване с продукта.

НАНАСЯНЕ

Нанася се с четка върху боята, която трябва да бъде отстранена от повърхността. Времето за изчакване е 3-5 минути. Мехурите боя се отстраняват от повърхността с помощта на шпакла. Преди пребоядисване, повърхността трябва да се почисти старателно. За повърхности с няколко слоя боя, трябва да се прилага отделно препарат за всеки слой. Бъдете внимателни, за да се гарантира, че температурата на околната среда и повърхността е между +5°C и +30°C по време на работа.

Забележка: Тествайте върху малка площ преди да нанесете върху всякаква повърхност, различна от описаните в раздела *Повърхности за нанасяне*. В този случай цялата отговорност принадлежи на потребителя. При отваряне на капака дръжте опаковката далече от лицето, особено по време на високи температури; препоръчва се да се използва маска за защита срещу изпаренията.

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

РАЗРЕЖДАНЕ

Продуктът е готов за употреба, не разреждайте.

РАЗХОД

250 - 300 гр/м² за един слой в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. С 1 литър може да се боядиса 4 - 5 м² площ. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ

<20°C

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете опаковката веднага след прилагане в херметично.

ОПАКОВКА

1 кг

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.

В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.

Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.



Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.