German Technology

HAMMER RUSTBLOCK

ХАМЕРШЛАК 3 В 1

- 3 в 1 – ръждопреобразувател, грунд и лак.
- Нанася се директно върху ръждата.
- Без предварително нанасяне на грунд.
- Предпазва повърхността.
- Бързо съхне.
- Лесно се нанася.
- 17 готови цвята.

Описание: Хамершлак 3 в 1

Повърхности за нанасяне: Може да се нанся върху метални повърхности за предпазване от ръжда и корозия и за декорация.

Разход (за един слой): Средно 4-10 м^2/л. за един слой, в зависимост от състоянието на повърхността.

Брой слоеве, които трябва да се нанесат: 2-3 слоя в зависимост от повърхността.

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да бъде почистена от мазнини, ръжда и т.н. Новите метални повърхности да се почистят с четка и разредител, а при старите повърхности остатъците от боя да се премахнати да се почисти с разредител.

Нанасяне: Разбъркайте хамершлака преди употреба. Нанесете с четка, валяк или чрез пръскане на поне 2 слоя. Нанасяйте от края на повърхността към средата. Нанесеният слой не трябва да е по-дебел от 0,1 мм. Температурата на повърхността и околната среда по време на нанасянето да бъде между 8°C и 25°C. Използваните изструменти почистете с разредител.

Време на съхнене: Сухо на допир: 15-20 мин. Нанасяне на втори слой: след 3 часа. Пълно съхнене: 6 седмици.

Нанасяне: С четка, валяк или пистолет.

Разреждане: Готов за употреба**.**

Разфасовка: 2.5 л., 0,75 л.

Съхранение: Може да се съхранява 3 години в затворена опаковка на хладно и сухо място.