



## BETEK ALUMINIUM PAINT (SILVER)

### Температууроустойчив Сребърен Лак

**Описание:** Температууроустойчив сребърен лак на синтетична основа.

**Цвят:** Сребрист металик, гланц.

**Повърхности за нанасяне:** Може да се нанася върху всякакви метални повърхности, подложени на висока температура – печки, димоотводни тръби, радиатори, котли, тръби за топлообменни системи и др. Повърхността, върху която ще се нанася Температууроустойчивият сребърен лак, трябва да е здрава, чиста, суха и подготвена за нанасяне.

**Време на съхнене:** Първоначално съхнене: 10-15 мин; Нанасяне на втори слой: след 5 часа; Пълно съхнене: 24 часа при 20°C.

**Важна информация:** По време на нанасяне температурата на въздуха и повърхността трябва да е между +10 °C и +35 °C. Да се проветри помещението след нанасяне на лака.

**Нанасяне:** Нанася се с четка, валик или чрез пръскане.

**Разреждане:** до 10-15% с BETEK CELLULOSIC THINNER - Нитроцелулозен разредител или BETEK SYNTHETIC THINNER - Синтетичен Разредител.

**Съхранение:** 3 години на хладно място, в неотворена оригинална опаковка, предпазвайки от замръзване. Да се избягва излагане на пряка слънчева светлина.