



ПРОДУКТОВА ГРУПА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ВЕТЕКТЕСТ PRIMER – БЯЛ ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ

ОПИСАНИЕ

Акрилен бял грунд с висока степен на прилепване.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се върху боядисани или небоядисани повърхности на закрито и открито и при термоизолационни системи.

ИЗИСКВАНИЯ

- Висока сила на прилепване
- Създава силна връзка между повърхността на приложение и мазилката.
- Предпазва повърхността от появата на стари петна и мръсотия
- Има високо покритие и заздравява повърхността.
- Намалява абсорбцията на вода на повърхността.
- Прави повърхността хомогенна за покритие.

ЦВЯТ

Бяло

ГЛАНЦОВОСТ

Мат

НАНАСЯНЕ

Преди да се нанесе грундът, повърхността трябва да е почистена от всякакъв вид мръсотия и да бъде суха. Ако вътрешната или външна повърхност е била боядисана с продукт на органична основа, трябва да се шлайфа до отстраняване на оксидния слой. Белият грунд за мазилки трябва да се нанася чрез четка, валик или чрез пръскане. По време на нанасяне температурата на повърхността и околната среда трябва да е между +5°C и +30°C. Продуктът не трябва да се нанася на директна слънчева светлина и при силен вятър. За нови повърхности е препоръчително е да се изчака 1 ден, преди да се нанесе белият грунд на един слой.

РАЗРЕЖДАНЕ

Продуктът е готов за употреба. Може да се разрежда с максимум 5% чиста вода, когато има нужда.

ИЗСЪХВАНЕ (20°C, 65% HR):

Първоначално съхнене: 1 час

Пълно съхнене: 24 часа.

Нанасяне на мазилка: след 24 часа.

РАЗХОД

250-400 гр/м² за един слой. Разходната норма зависи от гладкостта на повърхността и нанасянето. За определяне на окончателен разход направете пробно нанасяне.

ОПАКОВКА

25 кг пластмасова бака

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът може да се съхранява в продължение на 2 години в затворена опаковка в хладна среда, защитен от пряка слънчева светлина и замръзване.