

CHIMIVER PANSERI S.p.A. OIL WOOD TRAFFIK LD

Информационен лист

1. Идентификация на веществото / подготовка

1.1 Идентификация на веществото/подготовка

Име на продукта OIL WOOD TRAFFIK LD

1.2 Употреба на веществото/подготовка

1.3 Информация за фирмата

Име CHIMIVER PANSERI S.p.A.

Адрес Via Bergamo 1401

Област и държава 24030 PONTIDA (BG)

ITALIA

Тел. +39 035 795031

Факс +39 035 795556

е-mail адрес на отговорника за

формулярите за безопасност msds@chimiver.com

1.4 Телефон за контакт

За спешни въпроси +39 035 795031

2. Идентификация на риска

2.1 Класификация на продукта

Този препарат е опасен съгласно директивите 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и следните поправки.

Поради това препаратът изисква информационен лист съгласно наредба (ЕС) 1907/2006 за добавяне и подобрения. Повече информация отнасяща се за здравето и/или околната среда са приложени в точки 11 и 12.

Опасни символи: Xn-N

R фрази: 10-50/53-65-66-67

2.2 Идентификация за опасност

Поради неговия химико-физичен състав, този продукт се определя като запалим (точка на запалване 21 °C или повече и 55 °C или по-малко).

СИЛНО ТОКСИЧЕН ЗА ВОДНИ ОРГАНИЗМИ, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ ВЪВ ВОДНА СРЕДА

ВРЕДЕН: МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ УВРЕЖДАНЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ
ПОВТАРЯЩАТА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА СУХОТА ИЛИ НАПУКВАНЕ НА КОЖАТА

ПАРИТЕ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ СЪНЛИВОСТ И СВЕТОВЪРТЕЖ

Продукта съдържа чувствителни съставки и може да причини алергични реакции.

3. Състав/Информация за съставките

Състав:

Име	Концентрация C	Класификация
ОКТАН	0,025 <= C < 0,5	R 67
Cas No 111-65-9		F R 11
CE No 203-892-1		Xn R 65
Index No 601-009-00-8		Xi R 38
		N R 50/53
		Note C 4
ПЕТРОЛ (НЕФТ) ХИДРООБРАБОТЕНИ ТЕЖКИ ФРАКЦИИ	9 <= C < 10	R 10

Cas No 64742-48-9			R 66
CE No 265-150-3			R 67
Index No 649-327-00-6		Xn	R 65
		Note H	P 4
МАСТНА КИСЕЛИНА, РАЗКЛОНЕНИ C6 C19, ЦИНКОВИ СОЛИ $0 < C < 0,5$		Xi	R 38
Cas No 68551-44-0			
НАФТА ТЕЖКА ФРАКЦИЯ СЕРООЧИСТЕНА	$30 \leq C < 50$	N	R 51/53
			R 10
			R 66
Cas No 64742-82-1		Xn	R 65
		N	R 51/53
			Note P
МАСТНИ КИСЕЛИНИ, РАЗКЛОНЕНИ C6 C19, ОЛОВНИ СОЛИ $0,25 \leq C < 0,5$		Xn	R 33
Cas No 68603-83-8		T	R 61
		Xn	R 20/22
		Xn	R 62
		N	R 50/53

Пълна информация за R-фразите ще откриете в точка 16.

4. Мерки за безопасност

При контакт с очите: Изплакнете обилно с чиста вода поне 15 мин. Ако дразненето не отmine, потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата: Измийте незабавно с вода обилно. Махнете засегнатите дрехи. Ако дразненето продължи, консултирайте се с лекар. Задължително изперете засегнатите дрехи преди да ги ползвате отново.

При вдишване: Извадете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е не регулирано, потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Потърсете незабавно медицинска помощ. Предизвикайте повръщане само ако е препоръчано от лекар. Не давайте нищо през устата на изпаднал в безсъзнание човек.

5. Противопожарни мерки на безопасност

Затворените контейнери изложени на топлина могат да станат под налягане и да експлодират. За информация за риска за природата, вижте точка 12 на информационния лист.

Противопожарни мерки: CO₂, пяна, вода, ако нищо друго не е написано на контейнерите.

Екипировка: носете екипировка с шлем защитаващ лицето, предпазващ врата, изолиращо яке и панталони с връзки на ръцете, краката и кръста както и кислороден апарат.

6. Мерки за предотвратяване на инциденти

Дръжте далече запалими предмети. Покривайте с абсорбиращи, инертни материали. Събирайте разпиляното с предпазна екипировка. Използвайте водата за да отстраните остатъците само ако сте сигурни, че препаратът няма да навлезе в отходен канал.

Не оставяйте продукта да засъхне по дрехите ви. Преди да ги изперете, ги оставите да се намокнат във вода.

За да спазвате мерките за безопасност и предпазна екипировка, прочетете и останалите точки.

При попадане във водни участаци: премахнете течността от повърхността, с помощта на непронускаща плямъците помпа, ръчни помпи или подходящ абсорбиращ материал. Избягнете потъването или разпръскването на продукта във водните участъци с подходящи субстанции разрешени от закона.

7. Съхранение

Избягвайте натрупване на електростатични заряди. Старайте се да складирате контейнерите на добре проветриво място. Изпаренията могат да се възпламенят и избухнат, за да предотвратите това оставете прозореца и вратата отворени за да се получи по успешно проветряване. Без адекватна вентилационна система парите могат да се акумулират на дъното и да се самозапалят. Дръжте продукта далече от произвеждащи топлина и искри материали. Не пушете по време на работа, не използвайте кибрит или запалки. Дръжте продукта заземен докато го източвате и носете антистатични ботуши. Мощното, силно изтичане през тръбопроводи и канали могат да предизвикат формиране и натрупване на електрически заряди

поради ниската проводимост на продукта. За да се предотврати риска от запалване и избухване не претъпквайте по време на преместване.

8. Лична защита

8.1 Изложени лимитирани стойности

Име	Вид	Страна	TWA/8h		STEL/15min	
			mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm
OCTANE	TLV-ACGIH	IRL	1401	300		375
	OEL					
ETHANOL	TLV-ACGIH	IRL	1880	1000		
	OEL					
	WEL	UK		1000		

TLV хим. разтваряща микстура: 176 mg/m³

8.2 Персонална защита:

За да се на мали риска от опасност колкото е възможно, препоръчително е използването на подходяща предпазна екипировка: ръкавици и престилки, устойчиви на продукта. Не консумирайте храна и напитки по време на работа, не пушете. Измивайте добре ръцете си с вода и сапун преди консумация на храна и в края на работната смяна.

9. Физичен и химичен състав

Разтворимост	N.A.
Плътност на изпаренията	N.A.
Скорост на изпаренията	N.A.
Реактивност	N.A.
Коефициент на делене: n-октанол/вода	N.A.
Плътност	N.A.
pH	N.A.
Завиране	N.A.
Запалване	> 21 °C
Експлозивност	N.A.
Налягане на изпаренията	N.A.
Специфично тегло	0,840 Kg/l
VOC (Директива 2004/42/EC) :	59,32 % - 498,32 г/л приготвяне
VOC (летлив въглерод) :	53,89 % - 452,69 г/л приготвяне

10. Устойчивост

Устойчив при нормални условия на употреба и съхранение. Ако продукта се загрее или в случай на пожар, въглероден оксид може да се отдели и пари, които са опасни за здравето. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.

11. Токсикологична информация

Попадането на малки количества в дихателната система в случай на поглъщане или повръщане може да причини бронхопневмония или белодробен оток. Продукта може да има обезмасляващо действие на кожата, като кожата става суха и напукана след многократно излагане. Продукта съдържа високо летливи съставки, които могат да причинят сериозна депресия на централната нервна система (CNS) и да има отрицателно влияние като сънливост, замаяност, забавени рефлексии, наркоза.

ЕТАНОЛ: устно LD50 (mg/kg) 1501 (плъхове) ; вдишване LC50 (плъхове) 5,9 mg/l/6h

12. Екологична информация

Този продукт е опасен за околната среда и високо токсичен за водните организми. Дългосрочно, може да има негативно влияние във водна среда. Парафинения въглеродород може да се счита разрушим във вода и въздух. Разпределя се главно във въздуха. Малкото количество, което се разпределя във водата и не е разруσιμο се събира от рибите.

ОКТАН

IC50 (72h): 0,001 mg/l/72h *Skeletonema costatum*

EC50 (48h): 0,34 mg/l/48h *Daphnia magna*

13. Освобождаване от отпадъчните материали

Обмислете възможността за изгаряне на подходящо място. Киселинната основа на продукта трябва винаги да се неутрализира преди всякакво друго третиране, включително биологично третиране ако е осъществимо. Ако отпадъците са твърди, могат да се освободят и в природата.

14. Транспортна информация

Тези стоки трябва да бъдат транспортирани с превозни средства, оторизирани за превозване на опасни стоки съгласно осигуряването на Интернационално превозване на опасни товари (ADR) и всички приложими национални регулации.

Тези стоки трябва да бъдат опаковани в тяхните оригинални опаковки или в опаковки направени от материали устойчиви на тяхното съдържание и не реагиращи опасно с тях.

Хората, които товарят и разтоварват опасните стоки трябва да се тренират за всички рискове произлизащи от тези субстанции и за всички действия, които трябва да се предприемат при спешни ситуации.

Сухопътен и железопътен транспорт:

ADR/RID: 3 UN: 1263

Група опаковане: III

Етикет: 3

№. Кемлер: 30

Подходящо име за товарене: Боя или свързан с боята материал

Специална клауза: 640E

Транспорт по море (кораб):

IMO class: 3 UN: 1263

Група опаковане: III

Етикет: 3

EMS: F-E, S-E

Подходящо име за товарене: Боя или свързан с боята материал

Транспорт по въздух:

IATA: 3 UN: 1263

Група опаковане: III

Етикет: 3

Карго:

Инструкции за опаковане: 310 Максимално количество: 220 L

Pass.:

Инструкции за опаковане: 309 Максимално количество: 60 L

15. Регулативна информация

Xn



ВРЕДНО

N



ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- R10 Запалим

- R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда

- R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане

- R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата
- R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж
- S 2 Да се пази от достъп на деца
- S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни
- S29 Да не се изпуска в канализацията
- S43 При пожар да се използва CO₂, пена, AFFF, химическа пудра за запалими течности
- S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът
- S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност

Съдържа:

НАФТА ТЕЖКА ФРАКЦИЯ СЕРООЧИСТЕНА

Съдържа: 2-БУТАНОН ОКСИМ

Може да причини аларгични реакции.

Етикети относно риска според директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и следните поправки и корекции.

Работници изложени на това химично вещество трябва да минават медицински прегледи съгласно регулация 98/24/ЕС.

VOC (Директива 2004/42/ЕС) :

Един слой изпълнение:

VOC в г/литър на продукта в готови за употреба условия:

Пределни стойности: 600,00 (2007) - 500,00 (2010)

VOC на продукта: 498,32

16. Друга информация

Текст на R фразите от точка 3

R 10 Запалим

R 11 Силно запалим

R 20/22 Вреден при вдишване и поглъщане

R 33 Опасност от кумулативни ефекти

R 38 Дразни кожата

R 50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда

R 51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда

R 61 Може да увреди плода при бременност

R 62 Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане

R 66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата

R 67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж

Библиография:

1. Директива 1999/45/ЕС и следните поправки
2. Директива 67/548/ЕЕС и следните поправки и корекции (технически корекции XXIX);
3. Наредба (ЕС) 1907/2006 (REACH) на Европейския парламент
4. Индекс - 10th издание
5. Безопасност
6. Niosh - Регистър на токсичните ефекти от химичните субстанции
7. INRS - Fiche токсикология (токсикологичен формуляр)
8. Patty - Индуриална токсикология и хигиена
9. N.I. Sax - Опасни свойства на Индуриалните материали -7, 1989 Edition

Информацията, която се съдържа в този формуляр за безопасност се основава на настоящото състояние на нашите знания. Потребителите трябва да потвърдят, че информацията отговаря на специфичната употреба на продукта. Документа не трябва да се има в предвид като гаранция за свойствата на специфичния продукт. Употребата на продукта не е предмет на нашия директен контрол, затова потребителите трябва на тяхна отговорност да се придържат към настоящите закони и регулации - здравни и за безопасност. Производителя не носи отговорности, произлизащи от неправомерни потребители.