ECOONE MS – Техническа информация

Еднокомпонентен грунд за паркет на водна основа

Описание

ECOONE MS е еднокомпонентен грунд на водна основа с полиуретанова смола за нанасяне върху дървени подови настилки като първи слой преди лак мат на водна основа .Продуктът е бързо съхнещ, лесен за нанасяне и шлифовка, с много високо съдържание на сухо вещество и отлична прозрачност. Придава на паркета много добър светъл ефект.

Характеристики

Пропорция на смесване	едно - компонетно
Температура при нанасяне	+10°C ÷ +25°C
Нанасяне	валяк 4 mm / четка
Разреждане (при необходимост)	вода
Покритие	80-120 g/m²
Сухо на прах	45' *(1)*
Сухо на допир	1 h 30' *(1)*
Годност на опаковката	n.a.
Шлифовка	12 h *(1)*
Боядисване без шлифовка	2-12 h *(1)*
Оксидация на дървото	средна
Запълване на порите	дискретно
Годност при съхранение	6 месеца *(2)*
Разфасовка	10 lt
Почистване на материалите	вода

1 при 20°C и 65% R.H.
2 in в оригинална опаковка между +10°C и +25°C

Употреба

ECOONE MS трябва да се нанасе върху предварително е обработен, шлифован и почистен паркет. Може да нанесете втори слой ECOONE MS или завършващ пласт боя (само ECOMAX, ECOMAX PUR HS 40 или ECOCLASS) 2 часа след нанасянето (без шлифовка) или след 12/24h (с шлифовка). Ако дървото съдържа танин , да се направи тест първо.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. - Via Bergamo, 1401 -24030 Pontida (BG) - ITALY - Tel: +39 035 795031 - Fax: +39 035 795556 - www.chimiver.com - info@chimiver.com