



ECOPRIME HS 120 – Техническа информация

Описание

ECOPRIME HS 120 е двукомпонентен грунд на водна основа (5:1) използва се като първи слой за всички серии на водна основа върху дървени подове и повърхности. Благодарение на високото съдържание на твърди частици, ECOPRIME HS 120 има високи покривни свойства, като може да запълва порите на дървото с един слой. Лесно за почистване, придава същия тон на дървото като нормален грунд.

Характеристики

Пропорция на смесване	5/1
Температура при нанасяне	+10°C ÷ +25°C
Нанасяне	валяк 4-6 mm / гладка четка
Разреждане (ако е необходимо)	вода
Разход	80-120 g/m ²
Изсъхване на прах	45' ⁽¹⁾
Изсъхване на допир	1 h 30' ⁽¹⁾
Отворено време за работа	1 h 30'
Шлайфане	12-24 h ⁽¹⁾
Боядисване без междинно шлайфане	n.a.
Оксидиране на дървото	добро
Запълване на порите	дискретно
Срок на съхранение	1 година ⁽²⁾
Опаковки	6 lt (5+1)
Почистване на инструментите	DNH 40 разреждател

1 при 20°C и 65% R.H.

2 в добре затворена заводска опаковка при температура на съхранение от +10°C до +25°C

Употреба

ECOPRIME HS 120 катализиран според указаната пропорция и размесен добре, се прилага върху фугиран, почистен и вакуумиран дървен под. Когато изсъхне, повърхността може да е блестяща, което се дължи на високата покривност на ECOPRIME HS 120. След 24 часа шлайфайте като използвате шкурка 220, след това нанесете втория слой грунд.

ECOPRIME HS 120 е сравним с всички лакове на водна основа. За оптимален резултат нанесете един слой ECOPRIME HS 120, след това един слой ECOMAX PUR HS 40.