



SELLACK 2K ACRYLIC 4+1 FILLER

СЕЛЛАК 2К АКРИЛЕН 4+1 ГРУНД

Описание: Двухкомпонентен акрилен грунд 4 +1, на основата на акрилен изоцианат. Предлагани цветове: сив, черен, бял, червен.

Комплект:

СЕЛЛАК 2К АКРИЛЕН 4+1 ГРУНД (SELLACK 2K ACRYLIC 4+1 FILLER)

СЕЛЛАК АКРИЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ ЗА 4+1 ГРУНД - H680 (SELLACK HARDENER H680)

Свойства: Двухкомпонентен акрилен грунд с отлични запълващи свойства и отлична адхезия към метал. Характеризира се с лесно приложение, образува гладка повърхност, устойчива на надраскване и механични повреди, гъвкав и лесен за шлифване.

Приложение:

Нанася се върху метални повърхности преди боядисване. Използвайте пистолет с дюза 1.5-1.8 мм. Смесете грунда с втвърдител P680 в съотношение 4:1, като използвате мерителна линия.

Съхнене между слоевете: 5-10 минути. Дебелина на сухия слой - 35 микрона.

Използвайте шкурка P220-400 за обработка с вода и P320-400 в обработката на сухо.

Време за съхнене при 20°C: 2-3 часа; при 60°C - 30 минути.

Разфасовка:

Грунд: 1 л

Втвърдител: 0.250 л