Информационен лист за безопасност

СЕЛЛАК 2К АКРИЛЕН 4+1 ГРУНД

Дата на издаване:01.08.2000 Номер: 009 Ревизия: 01 Дата на ревизия: 28.10.2002

1- Идентификация на веществото / Компания

Име на продукта :Акрилен грунд
Company : AKİŞ BOYA SAN VE TİC AŞ
Ulu cad No.46 Bursa-TURKEY
При спешен случай : +90-224-2560745Pbx
2610537Pbx

2- Състав/Информация за съставките:

ПРОДУКТИ	% ТЕГЛО	CAS №	EINECS №	СПРАВКА №
Изобутил ацетат	15±5	110-19-0	203-745-1	05-2117840280-53-0000
Разтворител на нафта	10±2	64742-95-6	265-199-0	05-2117840229-41-0000
Ксилен	5±2	330-20-7	215-535-7	05-2117840344-47-0000
N-бутил ацетат	5±2	123-86-4	204-658-1	05-2117840334-48-000

3- Идентификация на опасността:

R10 : Запалим
R20/22 : Дразнещ при вдишване,отровен при поглъщане.
R44 : Риск от взривяване, ако се нагрява, когато е затворен.

4- Мерки за оказване на първа помощ:

Общи: При всички случаи на съмнение или ако симптомите продължат,потърсете лекарска помощ. Никога не давайте нещо през устата на пациент, който е в безсъзнание.
При вдишване: Преместете пациента на чист въздух. Ако дишането е нередовно или спряло, направете изкуствено дишане. Ако пациентът е в безсъзнание, потърсете медицинска помощ.
При контакт с кожата: Измийте кожата с вода и сапун.
При поглъщане: Потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на пациент, който е в безсъзнание.

5- Противопожарни мерки:

Средства за гасене: CO2, сухи химикали, прахови спрейове.
Препоръки: За да направите тези манипулации, използвайте подходяща екипировка. За да не вдишвате гъстия дим, използвайте маска. Уверете се, че противопожарните съоръжения за готови за употреба и че са на лесно достъпно място.

6- Мерки за предотвратяване на инциденти:

Лични мерки : Предупредете хората. Отстранете източниците на запалване.
Мерки за околната среда: Не изсипвайте в канализацията. Да се вземат мерки, ако продуктът замърси подпочвените води.

Методи за почистване: Съхранявайте и събирайте разливите с негорими материали (пясък, пръст, дървесни стърготини).

7- Работа с препарата и съхранение:

Работа с препарата : Тъй като точката на възпламеняване е ниска, проветрявайте мястото, където работите с боите. Парите за по-тежки от въздуха и може да се разпространят по етажите. Парите може да образуват експлозивна смес с въздуха. Затова трябва да бъдат в подходящи стандарти, изолирани от източници на топлина, искри и открит пламък. Не използвайте налягане на съдовете. Използвайте антистатични материали при прехвърляне.
Съхранение: Препоръчително е съхранението да се извършва при температура 15-30°C , на добре проветриво място, далече от източници на топлина и директна слънчева светлина. Дръжте далече от замръзнали вещества, окислители, силни основи, киселини, искри и открит пламък. Не пушете. Избягвайте изтичане на продукта, причинено от неправилно опаковане.

8- Контрол на излагането / Лична защита

За защита на очите използвайте очила, за защита на дихателните пътища използвайте маска и използвайте ръкавици за защита на кожата. Проветрявайте местата. Мийте периодично пода с почистващ препарат. Използвайте сертифицирани респиратори, когато работниците са в области със стойности над допустимите.

9- Физически и химически характеристики:

Форма:	лепкава тъмна течност
Съдържание на твърдо вещество:	%65±5
Вискозитет (25°):	100-120 KU
Точка на запалване:	21 °C
Плътност (20°):	1,54±0,05 г/см³
Цвят:	Сив

10-Стабилност и реактивност

Материалът е стабилен при препоръчителната обработка, транспортиране и условия за съхранение. Ако е изложен на висока температура може да образува опасни смеси (като карбонмоноксид, водороден оксид). Дръжте далече от окислители, силни основи и киселини. Използвайте основните правила за съхранение.

11-Токсикологична информация

Концентрираните пари на разтворителя могат да доведат до неблагоприятни последици за здравето като дразнене на лигавиците и дихателната система, неблагоприятен ефект върху бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Симптомите са главоболие, виене на свят, отпадналост и мускулна слабост.

Опасна доза LD > 3000 мг/кг

12-Екологична информация

Продуктът може да окаже неблагоприятно влияние върху околната среда, затова трябва да се избягва попадането му в канализацията или в течащи води.

13- Третиране на отпадъците

Твърди остатъци могат да се отстраняват чрез изгаряне в специални пещи или чрез заравяне в почвата.

14-Информация при транспортиране

Транспортирането трябва да се извършва само в съответствие с ADR (сухопътен) , RID (железопътен) , IMDG (морски) , and KAD/IATA (въздушен)

ADR / RID Клас
Транспортни документи
IMDG Клас : 3.3
Член : 2301 Е член пратка : Боя
ООН № : 1263
MFAG : 310
EMS10 : 3-05
Замърсител на морето
Име при морски транспорт : Боя
КАО / IATA Клас 3 ООН № 1263
Група на опаковка : III

15- Регулативна информация

В съответствие с Директивата за опасните продукти 1999/45/ЕС и Разпоредбите за опасните химикали. Продуктът е етикетиран в съответствие с директивите на ЕС:

Рискови фрази:
R10 Запалим
R20/22 Вреден при вдишване и токсичен при поглъщане
R44 Опасност от риск, ако се нагрява затворен

Безопасни фрази:
S2 Дръжте далече от досег на деца
S3/7/9 Дръжте на хладни, затворени и проветриви места
S24/25 Избягвайте контакт с очите и кожата
S38 Използвайте подходящи средства за дихателна защита в случай на недостатъчна вентилация
S46 Обърнете се към лекар в случай на поглъщане

16- Друга информация

Тази информация на информационния лист е базирана на настоящето знание за безопасност на продукта. Това не трябва да се счита за гаранция за характеристиките на продукта. Този информационен лист за безопасност е създаден поради необходимостта от поддържане на Регламента за опасните вещества. При необходимост се свържете с нашия технически отдел.