



SELLACK SUPER SOFT PUTTY

СЕЛЛАК УНИВЕРСАЛЕН КИТ

Описание: Двухкомпонентен универсален кит с много голям капацитет на запълване. Използва се за отстраняване на малки и средни натъртвания по повърхности. Изключително лесен за използване и шлифване. Оптималният вискозитет помага да се гарантира еднаквост и еластичност на повърхностите. Има висока адхезия.

Смесване в съотношение: (100 части Универсален кит) : (2-3 части втвърдител). Спазвайте строго пропорцията на смесване. Разбъркайте добре.

Свойства:

- Висока адхезия към повърхността;
- Голяма еластичност и способност за запълване;
- Отлична устойчивост на топлина;
- Лесен за използване и прилагане;
- Образува гладка повърхност;
- Придава единство на структурата и е лесен за шлифване;
- Позволява използването на инфрачервено сушене.

Приложение:

Преди употреба, повърхността трябва да бъде основно почистена, обезмаслена и шлифвана. Нанесете слоеве от Универсалния кит с подходяща дебелина. Време за изсъхване между слоевете: 5 минути.

Съхнене: 20-30 минути при 20°C; 5-8 минути с помощта на инфрачервено сушене.

Шлайфане: За шлайфане използвайте суха шкурка P80-150.

Разфасовка: 0.415 кг, 0.825 кг, 1.675 кг, 2.760 кг