



SELLACK AUTOBODY FINISH PUTTY

СЕЛЛАК ФИН КИТ

Описание: Двухкомпонентен кит, много фино гранулиран. Използва се за отстраняване на малки дефекти и драскотини и като финален слой за окончателно изравняване на повърхностите, преди нанасянето на грунд. Изключително лесен за използване и шлифване. Лесно се нанася на тънък слой. Идеално се шлифова с дребнозърнеста шкурка, в резултат на което се получава идеално гладка повърхност.

Смесване в съотношение: (100 части Фин кит) : (2-3 части втвърдител). Спазвайте строго пропорцията на смесване. Разбъркайте добре.

Свойства:

Отлична адхезия към всички повърхности;
Висока еластичност на продукта, лекота на работа;
Тънка хомогенна структура;
Лесен за шлифване;
Получаване на перфектно гладка повърхност;
Съвместим с почти всички налични бои и лакове на пазара.

Приложение: Преди употреба, повърхността трябва да бъде основно почистена, обезмаслена и шлифвана. Нанесете слоеве от Финия кит с подходяща дебелина. Време за изсъхване между слоевете: 5 минути.

Съхнене: 20 - 30 минути при 20°C; 5 - 8 минути с помощта на инфрачервено сушене.

Шлайфане: За шлайфане използвайте суха шкурка P180-320.

Съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо място, далече от източници на топлина. Избягвайте директна слънчева светлина!

Разфасовка: 0.415 кг, 1 кг, 1.850 кг