SELLACK GLASS FIBRE PUTTY

СЕЛЛАК ВЛАКНЕСТ КИТ

Описание: Двукомпонентен влакнест кит с много голям капацитет на запълване. Използва се за отстраняване на дълбоки пукнатини по повърхности. Има много висока механична якост. Позволява да се нанася на дебел слой и да се корегират дефектите на повърхността отведнъж. Изключително подходящ за укрепване на места, отслабени от корозия или ръжда.

Смесване в съотношение: (100 части Влакнест кит) : (2-3 части втвърдител). Спазвайте строго пропорцията на смесване. Разбъркайте добре.

Свойства:
Висока адхезия към повърхността;
Отлично запълващо свойство;
Идеална основа за прилагането на други покрития, използвани за да се получи гладка повърхност;
Лесен за нанасяне;
Образува гладка повърхност, подходяща за боядисване;
Лесен за шлифоване.

Приложение: Преди употреба, повърхността трябва да бъде основно почистена, обезмаслена и шлифована. Нанесете слоеве от Влакнестия кит с подходяща дебелина. Време за изсъхване между слоевете: 5 минути.

Съхнене: 20-30 минути при 20°C; 5-8 минути с помощта на инфрачервено сушене.

Шлайфане: За шлайфане използвайте суха шкурка P80-150.

Съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо място, далече от източници на топлина. Избягвайте директна слънчева светлина!

Разфасовка: 0.415 кг, 1 кг, 1.850 кг