



SELLACK POLISILVER ALUMINIUM PUTTY

СЕЛЛАК АЛУМИНИЕВ КИТ

Описание: Двухкомпонентен кит, подсилен с алуминиеви частици. Притежава механична здравина, еластичност, както и способността лесно да издържа на големи промени в температура и вибрации. Използва се за запълване на вдлъбнатини и драскотини върху по-големи повърхности. Не оставяйте граница при шлифване на шпакловани и нешпакловани места. Продуктът е много подходящ за укрепване на места със заварки и за обработване на повърхности, подложени на висока температура (90°C). Високата еластичност и механичната якост на Алуминиевия кит дава възможност да се използва върху елементи, подложени на нагряване (напр. покривът и капакът на колата).

Смесване в съотношение: (100 части Алуминиев кит) : (2-3 части втвърдител). Спазвайте строго пропорцията на смесване. Разбъркайте добре.

Свойства:

- Висока адхезия към повърхността;
- Висока еластичност и висока механична якост;
- Лесен за използване и прилагане;
- Лесен за шлифване;
- След втвърдяване образува повърхност, устойчива на киселини, основи, разтворители и соли.

Приложение: Преди употреба, повърхността трябва да бъде основно почистена, обезмаслена и шлифвана. Нанесете слоеве от Алуминиевия кит с подходяща дебелина. Заради наличието на алуминиеви частици позволява да се нанесе слой с дебелина до 3 см. Време за изсъхване между слоевете: 5 минути.

Съхнене: 20-30 минути при 20°C; 5-8 минути с помощта на инфрачервено сушене.

Шлайфане: За шлайфане използвайте суха шкурка P80-150.

Съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо място, далече от източници на топлина. Избягвайте директна слънчева светлина!

Разфасовка: 0.415 кг, 1.850 кг