



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛИУРЕТАНОВ БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД

Описание: Двухкомпонентен полиуретанов безцветен грунд. Запълва идеално порите на масивни и по-малки дървени повърхности. Устойчив на удари и слаби химикали. Отлично прилепва и запълва неравностите. След изчакавания период можете да нанесете лесно.

Технически данни:

Т.на възпламеняване: по малка от 21°C

Разтворимост: % 30±5

Плътност: 0,94±0,05 gr/cm³

Вискозитет: 65-75 KU

Цвят: прозрачен

Смесване: Смесете с Втвърдител за П.У. Безцветен грунд в съотношение 2:1.

Употреба: Използва се в мебелната промишленост, като придава гладък вид на повърхността за нанасяне на завършващия слой. Запълва идеално порите на масивни и по-малки дървени повърхности.

Нанасяне:

а) Разреждане: Полиуретанов разрежител (%20-50)

б) Подготовка на повърхността: Дървената повърхност трябва да бъде добре почистена от прах, масла и други замърсявания.

с) Нанасяне: Смесете с втвърдителя в съотношение 2:1. С пистолет след достигане на необходимия вискозитет 18-22 sec DIN4/20°C. Нанесете 2 слоя като изчакайте 30 минути между тях.

Покривност : 8-10 м²/л за 1 слой.

Съхнене при 25°C:

а) Да се пази от прах: 1 - 2 часа

б) Сух на допир: 20 – 30 мин

с) Напълно сух (втвърден): 24 часа

Съхранение : При нормални условия, в оригинална опаковка, 1 година.

Разфасовка : 5/1,18/1