



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

SELLAC- НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД

Описание: Нитроцелулозен безцветен грунд, запълващ идеално порите на масивни и по-малки дървени повърхности, предназначен за мебелната промишленост. Нанася се преди лака. Отлично запълва неравностите, съхне бързо.

Технически данни:

Гланцовост: Средна

Точка на втечняване: по малка от 21°C

Разтворимост: % 30±5

Плътност: 0,92±0,02 gr/cm³

Вискозитет: 55-65 KU

Цвят: прозрачен

Употреба: Използва се за масивни плоскости и повърхности в мебелната промишленост.

Нанасяне:

а) Разреждане: Нитроцелулозен разредител (%30-50)

б) Подготовка на повърхността: Дървената повърхност трябва да бъде добре почистена от прах, масла и други замърсявания.

с) Нанасяне: Нанася се с пистолет до достигане на необходимия вискозитет (18-22 sec DIN4/25°C). Ако нанасяте 2-3 пласта, изчакайте 30 минути между всеки от тях. Дооформете повърхността с шкурка с едрина P400. След 60 минути може да нанесете финалния лак. За да предотвратите драскотини, не нанасяйте повече от 3 пласта. Нанасянето трябва да се извърши при температура от 5-30°C.

Покривност: 8-10 м²/л за 1 слой.

Съхнене при 25°C:

а) Да се пази от прах: 8-10 минути

б) Сух на допир: 15-20 минути

с) Нарълно сух (втвърден): 1-2 часа.

Съхранение: При нормални условия, в оригинална опаковка, 1 година.

Разфасовка: 0.75 л, 3 л, 16 л

Забележка: Да се пази от източници на запалване. Да се пази от деца.