



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ БЕЗЦВЕТНИ ЛАКОВЕ

Описание: Високопокривен нитроцелулозен безцветен лак за мебели, придаващ завършеност и блясък на повърхността.

Предлагани гланцовости: 90% гланц, 15% мат.

Технически данни:

Състояние: Гланц

Точка на втечняване: по – ниска от 21°C

Разтворимост: % 30±5

Плътност: 0,94±0,05 gr/cm³

Вискозитет: 55-65 KU

Цвят: безцветен

Употреба: Използва се за масивни и покривни елементи в мебелната промишленост, като им придава отличен блясък.

Нанасяне:

а) Разредител: Нитроцелулозен разредител (%50)

б) Подготовка на повърхността: Нанася се върху обработена с грунд повърхност.

с) Нанасяне: С пистолет след достигане на необходимия вискозитет (18-22 sec DIN4/25°C), нанесете 2 пласта като изчакате 30 минути между тях.

Покривност: 8-10 м²/л за един слой.

Съхнене при 25°C:

а) Да се пази от прах: 9-10 минути

б) Сух на допир: 15-20 минути

с) Напълно сух: 1-2 часа

Съхранение: При нормални условия в оригинална опаковка 1 година.

Разфасовки: 0.750 л, 3 л, 12 л

Забележка: Да се пази от източници на запалване. Да се пази от деца.