



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ЦВЕТНИ ГРУНДОВЕ

Описание: Нитроцелулозен цветен грунд, отлично запълващ неравностите, съхне бързо. Има добра адхезия и е устойчив на удари. Използва се в автомобилната и мебелната промишленост.

Технически данни:

Гланц: Матиращ ефект

Точка на възпламеняване: по-висока от 21°C

Разтворимост: % 40±5

Плътност: 1,19-1,14 gr/cm³

Вискозитет: 80-95 KU

Цвят: Бял, черен

Нанасяне:

a) Разредител: Нитроцелулозен разредител (%30-40)

b) Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да бъде добре почистена от прах, масла и други замърсявания.

c) Нанасяне: С бояджийски пистолет

Покривност: 8-10 м²/л за 1 слой.

Съхнене при 25°C:

a) Да се пази от прах : 15-20 минути

b) Сухо на допир: 10 минути

c) Цялостно съхнене (втвърден): 2 часа

Съхранение: На стайна температура, в оригинална опаковка, 1 година.

Разфасовка: 2.5 кг, 13 кг

Забележка: Да се пази от източници на запалване. Да се пази от достъп на деца.