



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Н.Ц. ЦВЕТНИ ЛАКОВЕ

Описание: Нитроцелулозни цветни лакове, които отлично запълват неравностите, съхнат бързо, третираната с тях повърхност е устойчива на удари. Използва се в автомобилната и мебелната промишленост. Имат гланциращ ефект, цветът не избелява, отличават се с добра адхезия и не са подвластни на атмосферните условия.

Технически данни:

Покритие: 75 ±5 Гланц

Точка на възпламеняване: > 21°C

Разтворимост: % 45±5

Плътност: 1,12-0,99 гр/см³

Вискозитет: 80-90 KU

Предлагани цветове: Бяло, черно, светло кафе, тъмно кафе, оксидно жълто.

Нанасяне:

а) Разредител: Нитроцелулозен разредител (%50)

б) Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да бъде добре почистена от прах, масла и други замърсявания. Лакът се нанася върху обработена с грунд повърхност.

с) Нанасяне: С пистолет след достигане на необходимия вискозитет (18-22 sec DIN4), нанесете 2-3 пласта, като изчакатве 30 минути между тях. При висока влажност използвайте забавител.

Покривност: 8-10 м²/кг (при 35 микрона дебелина на слоя)

Съхнене при 25°C:

а) Да се пази от прах: 15-20 минути

б) Сухо на допир: 10 минути

с) Цялостно съхнене (втвърден): 2 часа

Съхранение: На стайна температура, в оригинална опаковка, 1 година.

Разфасовка: 2.5 кг, 12 кг

Забележка: Да се пази от източници на запалване. Да се пази от достъп на деца.