



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Съгласно 1907/2006/ЕС, член 31

СИНТЕТИЧЕН РАЗРЕДИТЕЛ

Дата на издаване: 21.07.2011

Последна ревизия: 01.05.2006

1- Данни за продукта / производителя.

Име на продукта : Полиуретанов разредител - бърз
Производител : AKIŞ BOYA SAN VE TİC AŞ
AliOsman Sönmez cad.No.4 Bursa-TURKEY
Телефон за спешни въпроси : +90-224-2560745P

2- Състав / информация за компонентите.

Вещество	% Тегло	CAS No	EINECS No	REFERENCE No
Стодарт разтворител	85 ± 5	8052-41-3	232-489-3	05-2117840210-60-0000
Пропан-2-ол	10 ± 5	67-63-0	200-661-7	05-2117840299-34-0000

3- Идентификация на риска.

R11 : Силно запалим
R20/22 : Вреден при вдишване и поглъщане
R44 : Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство

4- Мерки за безопасност.

Важно: Ако не се почувствате добре или имате симптоми на неразположение , потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на изпаднал в безсъзнание човек.

При вдишване: Извадете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е не регулирано или спре, направете изкуствено дишане. Ако пострадалият е в безсъзнание потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата :Изплакнете мястото със сапун и вода.

При поглъщане: Потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на изпаднал в безсъзнание човек.

5- Противопожарни мерки за безопасност.

Разрешени пожарогасители: CO2, прахов, пяна.

Препоръки: За да участвате в гасенето на пожар, използвайте предпазна екипировка. За да избегнете вдишването на парите, използвайте предпазна маска. Винаги бъдете сигурни, че екипировката е готова за употреба и е на леснодостъпно място.

6- Мерки за предотвратяване на инциденти.

Лични предпазни мерки : Внимание да се избегнат всички източници на запалване.

Предпазване на околната среда: Да не се излива в канализации. Ако продуктът замърсява подпочвените води да се вземат предпазни мерки.

7- Съхранение и складиране.

Съхранение : Тъй като точката на възпламеняване на продукта е ниска е необходимо да се работи в помещение с много добра вентилация. Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разтелят ниско долу около пода. Парите могат да формират експлозивни реакции с въздуха. За да се предотврати тази опасност, концентрацията на парите трябва да се запази ниска в допустимите граници. Електрическото оборудване трябва да отговаря на необходимите стандарти за използване. Продуктът трябва да бъде изолиран от източници на топлина и запалване, открит огън и искри. Да се използват антистатични материали при транспортиране.

Складиране: Температурата в складовото помещение трябва да е между 15-30°C, помещението трябва да е сухо, с добра вентилация и да няма достъп до пряка слънчева светлина. Продуктът да се пази от замръзване, окисидни вещества, силни алкални киселини, искри и отрит огън. Не пушете, избягвайте разливане на дефектни опаковки.

8- Контрол на употребата / персонална защита.

За лична защита носете предпазни очила, предпазна маска и ръкавици. Задължително проветрявайте помещението. Измивайте периодично пода с дезинфекциращ препарат. Задължително използвайте респираторна маска, ако работната обстановка не отговаря на изискванията.

9- Физичен и химичен състав.

Цвят	: безцветен, прозиращ фект
Точка на възпламеняване	: 31 °C
Плътност	: 0,77 ± 0,05 gr/cm3
Точка на кипене	: 138 °C
Спира да кипи	: 210 °C
Бензен	: -

10- Устойчивост и реактивност.

Продуктът е стабилен при спазване на условията за складиране, съхранение и транспортиране. При висока температура може да произведе опасни реакции с някои вещества. Затова е необходимо да се държи на страна от оксидиращи вещества, силни алкидни и киселини, следвайте основните правила за съхранение и складиране.

11- Токсикологична информация.

Концентрацията на парите може да предизвика дразнение на лигавицата, на респираторната система, както и да даде отражения върху бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Симптомите са главоболие, замаяност, сънливост, умора и мускулно неразположение.

Опасна доза LD > 3000 mg/kg

12- Екологична информация.

Продуктът може да има негативен ефект върху околната среда. Затова не бива да се изхвърля в канализации, тръби и водни източници.

13- Освобождаване от отпадъчните материали.

Остатъците трябва да се изгорят в специална пещ за горене на отпадъци или да бъдат заровени дълбоко в земята.

14- Транспортна информация.

Да се транспортира съгласно изискванията по ADR (сухопътнo) , RID (релсово) , IMDG (морски) , и KAD/IATA (въздушен)

ADR / RID Клас

В транспортни документи

IMDG Клас : 3.3

Артикул: 2301 E

Име на товара : Боя

UN No : 1263

MFAG : 310

EMS10 : 3-05

По море

Име на товара : Боя

КАО / IATA Клас 3 UN NO: 1263

Пакинг група : III

15- Регулативна информация.

Продуктът е етикиран съгласно директивите на ЕС :

Рискови фрази:

- R10** Запалим.
R11 Силно запалим
R20/22 Вреден при вдишване и поглъщанне
R37 Дразни дихателните пътища
R44 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство

Фрази за безопасност :

- S2** Да се пази от достъп на деца.
S3/7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен, на хладно и добре проветриво място.
S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите.
S38 При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

16- Друга информация

Информацията, която се съдържа в този формуляр за безопасност се основава на настоящото състояние на нашите знания и отговаря на изискванията на Европейския съюз и държавното законодателство. Работните условия на потребителя са извън нашите знания и контрол.

Дадената информация е предназначена за потребителя. Препоръките за безопасност трябва задължително да се спазват.