

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КИТ ЗА ПОЦИНКОВАН МЕТАЛ

ОПИСАНИЕ:

Двукомпонентен кит, който съдържа специални добавки, които гарантират добра адхезия към повърхности от поцинкована стомана и алуминий. Характеризира се с висока термична устойчивост като не изгубва адхезията си дори при 90°C. Благодарение на добрата си тиксотропия, китът може да се нанася на дебели пластове върху вертикални повърхности. Притежава изключителна еластичност и е лесен за приложение.

Китът за поцинкован метал може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- Стомана
- Поцинкована стомана
- Алуминий
- Двукомпонентни акрилни грундове
- Стари боядисани повърхности
- Полиестерни ламинати

Внимание: Не прилагайте директно върху грундове, едно-компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.

Върху кита за поцинкован метал може да бъде нанесен друг продукт:

- Фин кит FEIN
- Течен кит UNI-SPRAY
- Акрилен грунд RANAL

Съотношение при смесване:

Кит за поцинкован метал	100 части
Втвърдител	2-2,5 части

Внимание: Избягвайте да предозирате втвърдителя, защото може да се получи обезцветяване на лака. Не връщайте, смесеният с втвърдител продукт, обратно в опаковката.

Начин на употреба:

Внимателно смесете компонентите според тяхното съотношение. Нанасяйте върху почистени и обезмаслени повърхности. Нанасяйте с шпатула пластове с дебелина до 4-5 мм. След като сте нанесли един пласт, изчакайте известно време, за да се втвърди. Ако нанасяте върху алуминиева повърхност, трябва предварително да я матирате с нетъкан текстил.

Внимание: Не нанасяйте кита за поцинкован метал при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 20 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 10 минути се поддържа температура от 60°C.

Препоръчва се:

Предварително стъргане – P80 – P120

Последно стъргане – P120 – P240

Цвят: пясъчно жълт

Почистване на инструментите: акрилен разредител или нитро разредител.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на кита за цинкован метал – 12 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

No.	Вместимост / kg	Опаковка / брой	Тегло на кашона / kg
	0,5	16	9,70
	1,7	6	11,60

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.