

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

ОПИСАНИЕ:

Продуктът е създаден за защита на заварките и на шарнирите на основната част на автомобила и на шасито. Полиуретановият уплътнител е еднокомпонентен, бързо съхнещ продукт. При взаимодействие с влага се втвърдява. Втвърденият покривен пласт притежава добра еластичност и отлична адхезия към повърхността. Не се свива и не се напуква, устойчив е на механични вибрации. Също така е устойчив на вода и атмосферни влияния. Може да бъде покрит с всякакъв вид акрилен лак. Не излагайте на UV радиация.

Полиуретановият уплътнител RANAL може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- Стомана
- Лакирани повърхности
- Полиестерни ламинати

Начин на употреба:

Нанасяйте върху почистени и обезмаслени повърхности. Нанасяйте с пневматичен или ръчен пистолет. Препоръчителна температура при нанасяне от 5°C до 35°C.

Време на изсъхване: Около 55 минути при температура 20°C. Повърхността може да бъде лакирана след около 1,5 h. Пълното втвърдяване на пласт с дебелина 4 mm е за 24 часа.

Цвят: бял, черен, сив

Почистване на инструментите: акрилен разреждател или нитро разреждател.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: 8 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

№.	Вместимост, ml	Опаковка, брой	Тегло на кашона, kg
20411 (бял)	310	12	4,80
20431 (сив)	310	12	4,80
20441 (черен)	310	12	4,80

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дългогодишен опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.