



BETEK PVA GLUE

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО ЛЕПИЛО /C200/ - БЯЛО

- Лепило, използващо се за покритие, лепене и втвърдяване на дървесината
- Висока степен на адхезия
- Лесно за нанасяне

Описание: П.В.А лепило за залепване на хартия, картон, подови настилки, облицовки за стени на текстилна основа, така също се използва като добавка в гипсови и циментни разтвори.

Свързващ агент: Поливинилацетат

Повърхности за нанасяне: Лепилото може да се използва безопасно при лепене и втвърдяване на всички видове дърво, ПДЧ и МДФ.

Разход: Около 150-200 гр/м² за един слой в зависимост от повърхността за нанасяне.

Брой слоеве, които трябва да бъдат нанесени: 1 слой.

Нанасяне: Повърхността трябва да бъде почистена от прах, масло и всички видове замърсявания. Прилагането на лепилото може да се извършва с помощта на четка или руло. Повърхностите трябва да се слепят най-късно до 10 минути след нанасяне на лепилото. Продуктът е готов за употреба, не разреждайте.

Време на съхнене: 0.5 – 2 часа в зависимост от дебелината на нанесения слой лепило, температурата и влажността на въздуха.

Важна информация: Температурата на атмосферата и повърхността по време на нанасяне трябва да бъде минимум 5°C.

Нанасяне: С четка, с валик.

Разреждане: Продуктът е готов за употреба, не разреждайте.

Разфасовка: 10 кг, 3 кг, 0.850 кг

Съхранение: 1 година в оригинална, неотворена опаковка на сухо и хладно място.