

# FAWORI SILICONE MATT

## Бял силиконов латекс - мат



**Добавете  
500 мл  
вода**

### Разход:

55-80 мл/м<sup>2</sup>  
в зависимост от  
повърхността.

### Време на съхнене:

(при 20°C и 65 HR):  
Варира в зависимост  
от температурата  
на околната среда и  
относителната  
влажност. При 20 °C и  
65 HR: Първоначално  
съхнене: 30 минути.

Вторият слой се  
нанася след 2 часа.  
Пълно съхнене: 24  
часа.

### Съхранение:

2 години на хладно  
място в неотваряна  
опакровка,  
предпазвайки от  
замръзване.



- Акрилна емулсия на водна основа
- Продуктът е предназначен за вътрешна употреба
- Придава матов ефект
- Със силиконови добавки
- **Опаковка: 15 л, 7.5 л, 2.5 л**

### Области на приложение:

Използва се върху нови вътрешни стени и тавани на минерална основа и върху стари боядисани повърхности, които са изгубили цвета си.

### Нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася латексът, трябва да е здрава, суха, чиста и подготвена за нанасяне. За повърхности на циментова основа, преди нанасяне на латекса, трябва да се изчакат 28 дена. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C. Нанася се с четка, валик или чрез пръскане. Преди нанасяне, повърхността да се почисти от слаби и ронливи места като се използва скрепер. Безвъздушно пръскане (airless): Налягане: 140 бара. Ъгъл на дюзата: 50°. Размер на дюзата (инч): 0.019".

### Разреждане (по обем):

При нанасяне с четка и валик се разрежда максимум с 20% вода, и се нанася на два слоя; при пръскане - максимум с 15% вода и се нанася един слой.

### Технически характеристики:

Плътност: 1.59 ± 0.05 гр/мл. (Отнася се за белия цвят. Плътността се променя в зависимост от цвета).

**МА КОЛОР ЕООД**

Официален Вносител за България