EFES®

АДА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АКРИЛНА МАЗИЛКА - ДРАСКАНА

Описание: Гранулирана декоративна мазилка на акрилна основа, готова за полагане.

Области на приложение: Мазилката е подходяща за външни атмосферни условия, може да се нанася върху бетон, тухла, етернит и други повърхности, специално разработена за топлоизолационни системи на сгради.

Особености:

- Висока пропускливост на водни пари, което позволява на сградата да диша.
- Алкалоустойчива
- UV устойчива
- Предлага се в следните едрини: 1.2 mm – 1.5 mm - 2 mm

Начин на полагане: Повърхностите трябва да бъдат напълно почистени от всякаква мръсотия, прах, мазнини, боя или ронеща се мазилка. Дефекти и пукнатини трябва да бъдат ремонтирани с кит за външни повърхности. Грундирайте преди да нанесете мазилка. Разбъркайте добре мазилката преди употреба. Нанесете равномерно по повърхността с помощта на маламашка от неръждаема стомана или пластмаса. За да се избегнат различия в нюанса на цвета, моля обърнете внимание на използването на продукти с едни и същи номера на партидите. Уверете се, че температурите на въздуха и повърхността са над 5°C по време на нанасянето и 24 часа след нанасяне.

Време за съхнене: Сухо на допир: 4 - 6 часа, пълно изсъхване: 48 часа (при 23°C)

Разход: В зависимост от порьозността на повърхността и условията на околната среда:
1.2 mm = 1.700 – 2.250 кг/м²
1.5 mm = 2.000 – 3.000 кг/м²
2 mm = 3.000 – 3.500 кг/м²

Съхранение: 2 години, в затворена опаковка при стайна температура между 5°C и 30°C.
Внимание: Да се съхранява на недостъпно за деца място. Избягвайте контакт с кожата и очите.

Опаковка: 25 кг

