АДА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

БИТУМЕН ГРУНД ЗА РУЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Описание на продукта
Битумният грунд за рулонна хидроизолация е лесен за употреба, съставен от вода и битум със специални характеристики. Битумният грунд помага за сцеплението на повърхността с битумните рулонни хидроизолации и течни изолационни продукти на битумна основа, осигурява сигурно задържане и предпазва от незалепени места.

Областите на използване
Продуктът се използва като грунд под битумни рулонни хидроизолации и течни изолационни продукти на битумна основа.

Предимства на продукта
Грундът се прилага студен; по този начин е лесно да се използва. Той не съдържа запалими и токсични материали. Така може да се използва безопасно в закрити помещения и на открито. След като водата в грунда се изпари, се образува водоотблъскващ слой, който е неразтворим във вода. Този продукт лесно се залепя към всички видове повърхности. Той е икономичен материал.

Подготовка на повърхността
След като се смеси с 20% максимално с вода, се нанася на повърхността с четка, валяк или чрез пръскане. Повърхността трябва да бъде изчистена от прах, мазнини, строителни отпадъци и мръсотия и трябва да бъде суха. Приложението не трябва да се извършва в дъждовно време и на мокри повърхности. Времето за съхнене е от 4 до 24 часа, в зависимост от метеорологичните условия.

Внимание
Никога да не се прилага в дъждовно време и на мокри подове. В случай, че материалът трябва да се разреди, можете да получите търсената консистенция чрез смесването му с вода.

Опаковка	Тенекиена бака 18 кг
Вид	Тъмно кафява - Черна вискозна течност
Температура на повърхността за прилагане	+5 ° C / +35 ° C
Разход	400 гр/м² за един слой
Съхранение	Срок на годност - 12 месеца. Продуктите трябва да се поставят на хладно и сухо място