ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата на издаване: 09.10.2013

MONOPRIMER® PRIMER FOR FLOORS / FX 31205-31220

ГРУНД ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ

Описание:
Еднокомпонентен грунд на акрилна основа, готов за употреба, който се използва за прашни и абсорбиращи повърхности.

Области на приложение:
- За интериор и екстериор
- За хоризонтални и вертикални повърхности
- За силно абсорбиращи повърхности
- За да се увеличи силата на придържане и да се предотврати запрашване, преди да се нанесе саморазливна замазка
- Като грунд преди лепила за плочки
- За увеличаване на придържащата сила преди гипсови мазилки на тавани
- За увеличаване на придържащата сила и срещу запрашване на бетонни повърхности

Предимства:
- Продукт на водна основа, без мирис и безопасен да се използва на закрито
- Осигурява висока сила на придържане и предотвратява запрашване
- Предотвратявабързата загуба на вода и потенциално образуване на мехури, се нанася преди покрития на циментова основа върху абсорбиращи повърхности
- Подобрява приложението на замазките
- Осигурява съпротивление срещу влага
- Подходящ за употреба в системи за топлоизолация
- Подходящ за употреба на тавани и вертикални повърхности

Подготовка на повърхността:
- Повърхността, върху която ще се полага грундът трябва да бъде много добре подготвена
- Почистете повърхността от всякакви замърсявания като прах, масло, втвърдяващи агенти, препарати за премахване на мухъл и силикони

Информация за нанасяне:
- Грундът е готов за употреба. Разбърква се добре преди употреба и се прилага на два слоя по повърхността с четка или валяк
- Ако е необходимо, грундът може бъде разреден с вода в съотношение 1:1 за първия слой и без разреждане за втория слой
- Съхне за 45 - 60 минути. Върху повърхността трябва бъде нанесена замазка преди грундът напълно да е изсъхнал

- Ако грундът ще бъде прилаган в система за топлоизолация, то системата трябва бъде изключена по време на приложение. В приложението е през зимата, системата трябва бъде оставена на около 15-18°C.

Разход
100-200 г / м^2 (варира в зависимост от повърхността на приложение)

Внимание:
Избягвайте прилагането върху замръзнали области, в районите под риск от замръзване за 24 часа или на места, подложени на пряка слънчева светлина или вятър.

Опаковка:
5 кг и 20 кг пластмасови туби

Срок на годност:
Неотворените опаковки могат да се съхраняват в продължение на 12 месеца. Разклати добре преди употреба. Да се пази от замръзване.

Здраве и безопасност:
Както при всички химически продукти, контакт с храни, кожата, очите и устата трябва да се избягва по време на употреба и съхранение. При поглъщане или злополука, се консултирайте с лекар. В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики

Вид	:	Течност с бял цвят
Плътност	:	~ 1,05 кг / л
Температура на полагане	:	Между + 5°C и + 35°C
Време за съхнене	:	45-60 минути
Нанасяне на втори слой	:	1,5 - 2 часа
Работна температура	:	-30°C / + 80°C