CONSTRUCTION CHEMICALS

АДА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА
FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Firuzköy Mah. Aziz Cad. No 16/A
Avcılar-Istanbul
ТЕЛЕФОН *+90 212 690 92 92*
FAX *+90 212 428 62 85*
· ***Допълнителна информация: България:***
Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Телефон за спешни случаи:
02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)
02 9154 346 (непрекъснато обслужване)
ИМЕ НА ПРОДУКТА FİXA HIGH FLEX GRANITE CERAMIC ADHESIVE MORTAR
Високоеластично Лепило за Гранит и Теракот клас: "C2 TE S1"
Дата на издаване: 25.04.2009

Раздел II
СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА
EINECS *266-043-4*
CAS номер *65997-15-1*
Портланд цимент
30-60%
Xi; 36/38, 41
Смес на основата на цимент, силикатни минерални пълнители

Раздел III
ОПАСНОСТИ
Дразни кожата.
Риск от тежко увреждане на очите.

Раздел IV
МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
Вдишване
Преместете пострадалия на чист въздух. Осигуряване на чист въздух, топлина и покой, за предпочитане в комфортно изправено седнало положение. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.
Поглъщане *Не предизвиквайте повръщане! Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание! Изплакнете обилно устата. Всички от засегнатият персонал да пият големи количества вода за разреждане на погълнатото химичното вещество. Осигурете медицинска помощ. Осигуряване на почивка, топлина и чист въздух.*
Кожа *Преместете пострадалия от източника на замърсяване. Измийте кожата обилно със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.*
Очи *Незабавно измийте очите обилно с вода, докато повдигате клепачите. Продължете да изплаквате за най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.*

Раздел V
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Запалимост *Този материал не е запалим.*
Средства за гасене *Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за огъня наоколо.*

Раздел VI
МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ
Предпазни мерки за защита
ОКОЛНА СРЕДА
Не допускайте проникване в почвата. Не допускайте изтичане в канализацията. Не замърсявайте повърхностните води.
МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗЛИВА
Съберете в чисти контейнери. Покрийте и преместете контейнерите. Промийте района с вода. Носете необходимата предпазна екипировка. Сведете до минимум образуването на прах

Раздел VII
РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ
МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Избягвайте манипулиране, което води до образуването на прах. Осигурете добра вентилация.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте при умерени температури в сухо, добре проветриво място.

Раздел VIII
Контрол при експозиция и лични предпазни средства
ВЕЩЕСТВА КОМЕНТАРИ
Експозиция в работна среда трябва да се поддържа по-ниски както 10 mg / m³/ 8 часа TWA обща вдишването им прах и 4 mg / m³/ 8 часа TWA вдишван прах.
ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ

ВЕНТИЛАЦИЯ
Осигурете адекватна обща и локална смукателна вентилация.
Респиратори
Защита на дихателните пътища, трябва да се използва, ако концентрацията във въздуха надвишава приемливо ниво.
Филтър за прах P2 (за фин прах).
Защита на ръцете
Няма специфична защита на ръцете, но носенето на ръкавици е препоръчително. За продължителен или повторен контакт с кожата използвайте подходящи предпазни ръкавици.
Защита на очите
Носете устойчиви на прах предпазни очила, където има опасност от контакт с очите. Осигуряване на течаща вода.
Защита на тялото
Носете подходящо облекло за предотвратяване на повтарящи се или продължителни контакти с кожата. Мокри циментови изгаряния са безболезнени, предотвратяване на контакт с кожата е от жизненоважно значение.
Хигиенни рутинни дейности
Измийте в края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене и използване на тоалетна. Измийте незабавно, ако кожата се замърси. Бързо премахване на всякакви дрехи, които са замърсени. Не яжте и не пийте по време на работа с този материал. Не пушете в работната зона!

Раздел IX
ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Физическо състояние *Прах.*
Цвят *Сив.*
Миризма *Няма*
Разтворимост *Неразтворим с вода.*

Раздел X
СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
СТАБИЛНОСТ *Стабилен в нормално състояние.*
Условия за избягване *Не е известно.*
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
Силни окислителни агенти. Силни киселини.
ОПАСНИ ПРОДУКТИ НА РАЗПАДАНЕ
Пожар или високи температури създават: задушливи газове / пари / изпарения: Въглероден диоксид (CO2). Въглероден оксид (CO).

Раздел XI
ДАННИ ЗА ТОКСИКОЛОГИЯТА
Вдишване *Прахът може да раздразни дихателните пътища или белите дробове.*
Поглъщане *Може да причини дискомфорт, ако се погълне.*
Кожа *Прах може да раздразни кожата.*
Очи *Частиците в очите може да предизвикат дразнене и парене. Риск от сериозно увреждане на очите*
Предупреждения за здравето
Циментът съдържа хром VI, които могат да причинят сенсибилизация в отделни лица
Прицелни органи *Кожа. Очи. Дихателна система, белите дробове.*

Раздел XII
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Опасности за околната среда *Продуктът не се разглежда като опасен за околната среда.*

Раздел XIII
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Изхвърлете на предназначените за това площи. Чисти празни чували хартия могат да бъдат рециклирани. Изхвърляйте в съответствие с изискванията на местните власти.

Раздел XIV
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
Сухопътен транспорт
Не е класифициран като опасен за автомобилния транспорт.
Железопътен транспорт
Не е класифициран като опасен за железопътния транспорт.
Въздушен транспорт
Не е класифициран като опасен за въздушния транспорт.

Раздел XV
НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ЕТИКЕТ ЗА ДОСТАВКА

Xi Дразнещ
Фрази на риска
R-38 Дразни кожата.
R-41 Риск от тежко увреждане на очите.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ
S-2 Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
S-24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите.
S-26 В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S-39 Носете предпазни средства за очите / лицето.
S-60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
Контактът с мокър цимент може да предизвика дразнене, дерматит или изгаряния.
Контакт между цимент, прах и телесни течности (например потни и очни течности) може също да предизвика дразнене, дерматит или изгаряния.
Съдържа хром (VI). Може да предизвика алергична реакция.
Директивите на Европейския съюз
Системата за специфична информация, отнасяща се до опасни препарати. 91 \ 155.
ЗАКОН *Наредби за химикали (информация за опасността и на опаковката).*
ОДОБРЕН КОД НА ПРАКТИКА *Класификация и етикетиране на вещества и препарати, опасни за доставка.*

Раздел XVI
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и препоръките, съдържащи се тук, са с най-доброто от знанията и убежденията на ***FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.****, считано от датата на издаване.* ***FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.*** *не гарантира тяхната точност или надеждност.* ***FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.*** *не трябва да носи отговорност за всяка загуба или повреда вследствие на използването на този продукт. Информацията и препоръките се предлагат на потребителя за разглеждане и изследване и отговорност на потребителя е да се увери, че те са подходящи и отговарят на нейното конкретно използване.*