ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

İZO-CERA
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ СИЛИКОНОВ ИМПРЕГНАТОР НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ФУГИН

Код на продукта
65101-65120

Описание:
Безцветен водоотблъскващ импрегнатор със силиконови добавки, който след прилагането не позволява на водата да прониква под повърхността. Продуктът е на водна основа.

Области на приложение:
- Вътрешни и външни стени на сгради, за предпочитане вертикални повърхности
- Изолационни фуги за покриване на материали като керамични плочки, стъклена мозайка и за осигуряване водонепропускливост
- Външни области като балкони, тераси
- Мокри места като баня, кухня
- Полу-абсорбиращи повърхности като бетон, мазилка, шисти камък
- Абсорбиращи повърхности като дърво, тухли, газобетон, травертин, естествен камък
- Възстановяване и защита на исторически артефакти от климатичните условия.

Предимства на продукта:
- Лесен за нанасяне с четка
- Безопасен за използване в мокри области като баня, кухня, тъй като е на водна основа
- Поддържа повърхността суха и чиста, като отблъсква водата, поради силиконовата добавка
- Прозрачен продукт, перфектен за повърхности с декорация
- Прониква в повърхността много добре, не генерира допълнителен слой
- Не пречи на повърхността да диша
- Устойчив на алкали и UV
- Намалява загуба на топлина, тъй като пази стените сухи.

Подготовка на повърхността:
- Повърхността на приложение трябва е почистена от материали, които биха попречили на свързването, като прах, масло, втвърдяващи средства, перилни препарати
- Широки пукнатини трябва предварително да бъдат ремонтирани и сухи преди импрегниране

Информация за полагане:
- Импрегнаторът трябва да се разклаща добре преди прилагане.
- Трябва да се приложи най-малко на два слоя с четка. След като импрегнаторът е абсорбиран от повърхността, тя става водоотблъскваща. Стената не губи способността си да диша и не променя външния си вид.
- Преди първият слой да е изсъхнал напълно се нанася втори слой по метода „мокро върху мокро”.

- Повредените фуги трябва да бъдат поправени и да се положи нов фугин, преди да се използва импрегнаторът. Разлят материал върху лъскави повърхности трябва да бъде избърсан с влажна кърпа след приложение.

Разход
200-700 г / м2 (Потреблението може да се увеличи на повърхности, където абсорбцията на вода е висока.)

Внимание:
- Избягвайте приложение в температури под 5°C и над 35°C
- Избягвайте приложение върху замръзнали области и такива под риск от замръзване през следващите 24 часа или върху области, подложени на директна слънчева светлина или вятър.
- Импрегнаторът не е подходящ да се използва върху боя, под почва или вода под налягане.
- Избягвайте нанасяне върху повърхности като метал, стъкло, може да останат постоянни петна.
- Не добавяйте вода към продукта.
- Не трябва да се прилага върху мокри и влажни повърхности.

Опаковка:
1 кг и 20 кг пластмасови туби

Срок на годност: Неотворените опаковки могат да се съхраняват в продължение на 12 месеца. Да се разклаща добре преди употреба. Защитете от замръзване.

Здраве и безопасност:
Както при всички химически продукти трябва да се избягва контакт с храни, кожата, очите и устата по време на употреба и съхранение. При поглъщане се консултирайте с лекар. В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики:

Вид	Течност с бял цвят
Плътност	~ 1,00 кг/л
Температура на полагане	Между + 5°C и + 35°C
Време за изсъхване	24 часа
Работна температура	-20°C / + 80°C

* Инструкции за употреба и технически данни за продуктите, получени в съответствие с нашия опит и изпитанията, пред които изпълняват в съответствие с международните стандарти по околна температура от 23 ± 2 ° C и околната относителна влажност 50% ± 5. По-високите температури намаляват времето и по-ниски температури да ги увеличат.