FIXA "Yapının Kimyası"

ААА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

DERZSİL
ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ФУГИН

Код на продукта
100500

Описание:
Течен почистващ препарат, който се използва за премахване на петна и замърсявания, натрупани върху фуги на плочки и фуги на различни покрития. Съдържа киселина.

Области на приложение:
- За интериор и екстериор
- Хоризонтални и вертикални повърхности
- Фуги на плочки и фуги на непрозрачни покрития
- Тъй като Почистителят съдържа киселина кисела и е абразивен, трябва да се използва изолираща лента за предотвратяване на разливи извън фугите, когато се обработват лъскави покрития

Предимства на продукта:
- Тъй като съдържа киселина, Почистителят лесно отстранява остатъци, които не могат да се премахнат с обикновени почистващи препарати
- Активените му съставки са 90% рециклируеми

Подготовка на повърхността:
- Преди да се приложи препаратът, направете проба върху малък участък от повърхността. В противен случай покритието може да се повреди. С цел да се предотврати увреждане на покриващи материали, облепете страните на фугите с лента.
- Повърхността трябва да бъде почистена механично преди приложение и прахът трябва да бъде отстранен

Нанасяне:
- Не разреждайте продукта! Почистителят е готов за директна употреба.
- Завъртете главата на спрея до положение „включено” и напръскайте върху замърсената повърхност
- Оставя се 1 - 2 минути да престои, след което се почиства с пластмасова четка или парцал.
- След приключване на почистването повърхностите се измиват обилно с вода.

Разход:
Варира в зависимост от количеството на замърсявания по повърхността и широчината на фугите

Внимание:
- Винаги използвате устойчиви на киселини ръкавици
- Обработвайте само фугите, не разпространявайте почистител върху керамика или фаянс
- Избягвайте контакт с метали. Продуктът не трябва да се употребява върху повърхности, които не са устойчиви на киселини като акрил, твърда дървесина и др.
- Повърхности, които не са устойчиви на киселини, като лакирани или гланцирани повърхности, полиран мрамор и гранит, трябва да се облепят с лента, за да се предотврати разлив на препарат извън фугата

- Не добавяйте други почистващи и избелващи препарати
- Обърнете внимание, за да се предотврати смесване с питейна вода и подпочвените води

Опаковка:
500 мл спрей

Срок на годност:
Неотворените опаковки могат да се съхраняват на хладно и сухо място в продължение на 12 месеца. Да се разклаща добре преди употреба. Защитете от замръзване.

Здраве и безопасност:
Както при всички продукти на химическата промишленост, трябва да се избягва контакт с храни, кожата, очите, устата и дихателните пътища по време на употреба и съхранение. В случай на контакт, веднага да се изплакне обилно с вода и да се измие със сапун, ако се погълне, да се пие вода и преди да се опитате да го неутрализирате, незабавно се консултирайте с лекар. По време на работа трябва да се използват работно облекло, защитни ръкавици и очила и маски, които са в съответствие с работата и здравето на работниците. Не яжте и не пийте по време на употреба. Областите на приложение трябва да се вентилират. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики:

Вид	Светло зелена прозрачна течност
Плътност	1,00 - 1,10 кг/л
Температура на полагане	Между + 5°C и + 35°C
Почистващ ефект	1 - 20 минути (в зависимост от размера на мръсотия)
pH	≤ 1

* Инструкциите за употреба и техническите данни за продуктите са получени в съответствие с нашия опит и изпитанията в съответствие с международните стандарти при околна температура от 23 ± 2°C и относителна влажност 50% ± 5. По-високите температури намаляват времето за съхнене, а по-ниските температури го увеличават.