FIXA "Yapının Kimyası"

ААА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

CEMENT REMOVER
ПОЧИСТВАТЕЛ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

Код на продукта
110000

Описание:
Течен препарат за почистване, който премахва остатъци от лепила за плочки, котлен камък, боя, гипс и фугин от повърхности, които са устойчиви на киселини. Продуктът съдържа киселина.

Области на приложение:
- За интериор и екстериор
- Хоризонтални и вертикални повърхности
- Почистване на фаянс, керамика, гранитогрес, клинкер, грапави покрития, матов естествен камък и други каменни повърхности
- Почистителят съдържа киселина и е абразивен. Да не се употребява върху естествен гранит, мрамор, гланциран естествен камък, гланцова мозайка и метали, защото премахва гланцовостта им.

Предимства:
- Тъй като съдържа киселина, Почистителят лесно отстранява остатъци, които не могат да се премахнат с обикновени почистващи препарати
- Активените му съставки са 90% рециклируеми

Подготовка на повърхността:
Преди да се приложи препаратът, направете проба върху малък участък от повърхността. В противен случай покритието може да се повреди.

Нанасяне:
- Продуктът се разрежда с вода от 1:1 до 1:3 в зависимост от степента на замърсяване
- Почистителят се излива върху замърсяването до получаване на мокра повърхност
- Продуктът се налива върху замърсените участъци, оставя се 5 - 10 минути да престои, след което се почиства с пластмасова четка или парцал.
- След приключване на почистването повърхностите се измиват обилно с вода

Разход:
Варира в зависимост от използването и от размера на остатъчните вещества върху повърхността. 20-100 м^2 повърхност може да се почиства с 1 л продукт.

Внимание:
- Винаги използвате устойчиви на киселини ръкавици
- Не употребявайте при повърхности, които не са устойчиви на киселини, като лакирани или гланцирани повърхности, полиран мрамор и гранит. Ако необходимо направете пробно нанасяне

- Не използвайте за почистване на мазни петна
- Не добавяйте други почистващи и избелващи препарати
- Обърнете внимание, за да се предотврати смесване с питейна вода и подпочвените води
- Избягвайте контакт с фугиращи смеси на циментова основа.

Опаковка:
1 л пластмасови бутилки

Срок на годност:
Неотворените опаковки могат да се съхраняват на хладно и сухо среда в продължение на 12 месеца. Да се разклаща добре преди употреба. Защитете от замръзване

Здраве и безопасност:
Както при всички продукти на химическата промишленост, трябва да се избягва контакт с храни, кожата, очите, устата и дихателните пътища по време на употреба и съхранение. В случай на контакт, веднага да се изплакне обилно с вода и да се измие със сапун, ако се погълне, да се пие вода и преди да се опитате да го неутрализирате, незабавно се консултирайте с лекар. По време на работа трябва да се използват работно облекло, защитни ръкавици и очила и маски, които са в съответствие с работата и здравето на работниците. Не яжте и не пийте по време на употреба. Областите на приложение трябва да се вентилират. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики:

Вид	Светло синя прозрачна течност
Плътност	1,00 - 1,10 кг/л
Температура на полагане	Между + 5°C и + 35°C
Почистващ ефект	10-60 минути (в зависимост от размера на замърсяванията)
pH	≤ 1

* Инструкциите за употреба и техническите данни за продуктите са получени в съответствие с нашия опит и изпитанията в съответствие с международните стандарти при околна температура от 23 ± 2°C и относителна влажност 50% ± 5. По-високите температури намаляват времето за съхнене, а по-ниските температури го увеличават.