

AAA KOLOR EOODSUPERFILLI BOYA
MOBİLYA BOYALARI

FILLI BOYA SUPER CELLULOSIC FILLER VARNISH (SANDING SEALER)

Н.Ц. БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД - СЕРИЯ SUPER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бързосъхнещ запълващ грунд на нитроцелулозна основа.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Запълващ грунд, който се използва за всички видове MDF, ПДЧ, масивно дърво и дървен материал, за да запълни дупките и да осигури по-гладка повърхност за най-горния слой. Създава плътен, издръжлив и лесен за шлайфане слой върху повърхността.

РАЗРЕЖДАНЕ

Разредете 50-100% с нитроцелулозен разредител.

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ

Почистете повърхността на приложение от прах, петна и мазнини. Нанесете чрез пръскане. Препоръчва се да се прилага на 2 или 3 слоя. Изчакайте 10 минути между всеки слой.

ИЗСЪХВАНЕ (20°C)

Сухо на допир: 10 - 15 минути

Готово за шлайфане: след 2 часа

ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ

<23°C

РАЗХОД

1 кг грунд може да покрие от 8 - 10 м² площ на един слой в зависимост от повърхността и метода на приложение (с изключение на загубите). За определяне на окончателен разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пряката слънчева светлина трябва да се избягва. Продуктът може да се съхранява в продължение на 1 година в затворена, оригинална опаковка.

Когато е необходимо, моля потърсете информационните листове за безопасност на стоките за повече информация за здравето, безопасността и рисковете при употреба и предпазните мерки, свързани с продуктите.

Само за професионална употреба.

Този технически лист е изготвен въз основа на лабораторни данни при нормални условия, моля консултирайте се с технически персонал за детайли, които не са предвидени по-горе. В противен случай фирмата-производител не може да носи отговорност за проблеми, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.

Произведено от Betek A.Ş с TS-EN ISO 9001 Сертификат за съответствие.