ПРОДУКТОВА ГРУПА
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

BETEK PROFILES - ПРОФИЛИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

АЛУМИНИЕВИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ 2.5 м
Неръждаем алуминиев профил с дължина 2.5 м. Използва се за защита на строителни ъгли, прозорци и ръбове на вратите срещу евентуални механични повреди и за гладкост на мазилката.
Опаковка: 30 броя - 75 м

PVC ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА 2.5 м
PVC ъглов профил с мрежа, дължина 2.5 м. Използва се за защита на строителни ъгли, прозорци и ръбове на вратите срещу евентуални механични повреди и за гладкост на мазилката.
Опаковка: 20 броя - 50 м

PVC ВОДООТКАПВАЩИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА 2.5 м
PVC водооткапващ профил с мрежа, дължина 2.5 м. Използва се в горните краища на прозорци и врати в сгради. Водооткапващият профил позволява на водата от повърхността да се изтича директно, без да прониква във врати и прозорци.
Опаковка: 20 броя - 50 м

PVC ПРОФИЛИ ЗА СНАЖДАНЕ С МРЕЖА 3 м
PVC профил за снаждане с мрежа, дължина 3 м. Използва се в преходите на снадките на топлоизолационните плочи. Спестява труд и време и предпазва от грешки, благодарение на мрежата от фибростъкло, залепено върху профила.
Предлага се в два различни модела като 3 см и 5 см, с 1.6 см дълбочина.
Опаковка: 10 броя - 30 м

PVC ДИЛАТАЦИОННИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА 2.5 м
PVC дилатационен профил с мрежа, дължина 2.5 м за използване върху мазилки при хоризонтални и вертикални фуги. Издържа на премествания до 3 см.
Предлага се в два различни модели - 180° за външни повърхности и 90° за вътрешни повърхности.
Опаковка: 25 броя - 62.5 м

НОСЕЩИ ПРОФИЛИ 2.5 м
Носещ профил от неръждаема стомана с дължина 2.5 м. Използва се за осигуряване на гладкост на долния ръб на топлоизолационна система и създаване на вертикално покритие, когато е необходимо. Предлага се в модели, подходящи за 3-4-5-6-7-8 см плочи.
Опаковка: 10 броя - 25 м