



ABC KIMYA SAN. VE DIS TIC. A.S.

Лист с технически данни
TDS

ABC 910 PU ADHESIVE FOAM/П.У. ПЯНА-ЛЕПИЛО ЗА EPS и XPS

1 – ОПИСАНИЕ

- PU Adhesive Foam е еднокомпонентна аерозолна полиуретанова пяна- лепило, която бързо се втвърдява при влага. Осигурява много бърза и мощна адхезия за различни строителни материали, особено се препоръчва при топлоизолационни системи.

2 – СВОЙСТВА

- Мощна адхезия на термопанелите от полистирол (XPS и EPS).
- Незабавно залепване и закрепяне на контакт към стена в рамките на два часа.
- По-икономичен. Готов за употреба в аерозолна кутия. Една опаковка залепва минимум 6 м² термопанели.
- Минимална експанзия по време на периода на сушене.
- След изсъхване, няма по-нататъшно разширяване и свиване.
- По-лек материал в сравнение с гипс, алтернативен материал, използван в топлоизолационните системи.
- Няма допълнителни трудности при работа.
- Висока производителност до 55 литра, в зависимост от влажността и температурата.
- Клас на пожар: E (съгласно EN 13501-1, отнася се за B2 за DIN 4102 част 1)
- Може да се използва се при ниска температура като 0 ° C
- Не съдържа газове, които са вредни за озоновия слой.

3 - ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Най-доброто за монтиране на топлоизолационни плоскости и запълване на празнини.
- Препоръчва се за залепване на дървени конструкции с бетон, метал и др.
- При работа има минимално разширение.
- За монтаж и изолиране на рамки на прозорци и врати.

4 - ОПАКОВКА

- 860 gr (16 бр. в кутия)

5 – ЦВЕТОВЕ

- Розов

6 - СРОК НА ГОДНОСТ

- 12 месеца в неотворено опаковане на хладно, сухо място за съхранение при температури между +50 ° C и + 25 ° C

7 - БЕЛЕЖКИ



ABC KİMYA SAN. VE DİSTİC. A.Ş.

TECHNICAL DATA SHEET
TDS

- Пазете от деца. Да се работи в добре проветривани райони. Не пушете. Вземете обичайните предпазни мерки за промишлена хигиена.
- Носете ръкавици и предпазни очила. Отстранявайте втвърдената пяна само по механични способи, никога не изгаряйте.

8 - БЕЗОПАСНОСТ

- За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

9 - ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Основа	Полиуретанов преполимер
Втвърдява при	Влага
Образува слой след	прибл. 10 min.
Специфично тегло	19±3 kg/m ³
Температурна устойчивост	-40C до +80C (втвърден)
Устойчивост на пожар	B2 (DIN 4102)

10 - ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия в съответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти.