

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET****ABC 702 СЕКУНДНО ЛЕПИЛО****01 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСИТЕ И НА КОМПАНИЯТА****1.1. Идентификатор на продукта:**

Търговско наименование на продукта: ABC 702 СЕКУНДНО ЛЕПИЛО

1.2. Съответните идентифицирани употреби на сместа и Препоръчва се срещу:

Използване на продукта: Лепило

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

Компания: ABC KIMYA SAN. VE DIS TIC. A.S.

Адрес: ORTAKOY SANAYI SITESI, ILTER BULVARI, NR : 16 SİLİVRİ-ИСТАНБУЛ/ТУРЦИЯ

Телефон/Факс номер: Тел: +90 212 4221356/57:/ Факс: +90 212 4221358

Mail/Web www.abcsealants.com

1.4. Телефон за спешни случаи:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Телефон за спешни случаи:

02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

02 ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ**2.1. Класификация на сместа****2.1.1. Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP / GHS)**

ХІ ДРАЗНЕЩА

Дразни очите, дихателната система и кожата.

Обхваща кожата и очите за секунди, силно реагира с водата.

ВНИМАНИЕ:

ОБХВАЩА КОЖАТА ЗА СЕКУНДИ. МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА РАЗДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ И ПАРА

03 СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Описание: Смес от изброените по-долу вещества с безопасни добавки.

Съставки	CAS No.	%
Етил цианоакрилат	7085-85-0	90 – 10

MATERIAL SAFETY DATA SHEET**ABC 702 СЕКУНДНО ЛЕПИЛО****04****МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**

4.1 След поглъщане: Уверете се, че дихателните пътища не са възпрепятствани. Продуктът ще полимеризира бързо и ще се свърже с устата, което прави преглъщането изключително трудно. Обикновено всеки втвърден продукт ще се отдели след няколко часа.

Предотвратете по-нататъшното поглъщане на отделения материал.

4.2 След вдишване: Изведете на чист въздух. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.

4.3 След контакт с кожата: Не издърпвайте слепената кожа. Потопете се в топла сапунена вода. Внимателно разкъсайте с помощта на тъп инструмент. Ако кожата се изгори поради големи количества продукт, потърсете медицинска помощ.

4.4 След контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода. Потърсете медицинска помощ. Ако клепачите са затворени, освободете миглите първо с мокър тампон и топла вода. Не принуждавайте окото да се отвори. Цианоакрилатите се свързват към окото, разкъсването ще помогне да се слее лепилото. Пазете окото покрито докато разлепването завърши обикновено в рамките на 3 дни. Твърдите частици от полимеризирания продукт могат да причинят абразивно увреждане. Потърсете медицинска помощ.

05**ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**

Незапалим продукт

Точка на възпламеняване: 80°C до над 93°C Метод: Tag Closed Cup

Температура на самозапалване: 485°C.

Долна граница на експлозивност: Не е наличен

Горна граница на експлозивност: Не е наличен

Пожарогасителни средства: Въглероден диоксид, пяна и сух химикал

Специални пожарогасителни процедури: Пожарникарите трябва да носят самостоятелен дихателен апарат с положително налягане.

Опасни горивни продукти: Следи количествата токсични и дразнещи димни газове.

Необичайни опасности от пожар или експлозия: Няма



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 702 СЕКУНДНО ЛЕПИЛО

06 МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Предпазни мерки за околната среда:

Не допускайте изтичане в канали или в открити води.
Проветрете помещението.

Процедура за почистване:

Не използвайте кърпа за почистване. Потопете се във вода, за да завършите полимеризацията и изстъргване на полимера. Твърдите материали могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци

07 РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Съхранение

Да се съхранява на хладно и добре проветриво място далеч от топлина, искри и открит пламък. Съхранявайте контейнера плътно затворен до готовност за употреба

7.2 Обработка:

Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Избягвайте да дишате изпарения и мъгла. Измийте внимателно след работа. Избягвайте контакт с тъкани и хартиени продукти. Контактът с тях може да причини бързо полимеризиране, което може да предизвика дим и силни дразнещи пари, и може да причини топлинни изгаряния.

Несъвместими продукти:

Няма специални ограничения за съхранение с други продукти.

08 КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Инженерни контроли:

Ако общата вентилация е недостатъчна за поддържане на концентрацията на пари под установените граници на експозиция, използвайте положителна вентилация на изпускателната вентилация

Защита на дихателните пътища:

Ако съществува потенциал за превишаване на границите на експозиция, използвайте одобрен респиратор.

Защита на очите/лицето:

Предпазни очила със странични щитове или химически защитни очила.

Защита на кожата:

Използвайте нитрилни ръкавици и престилки, за да предотвратите контакт. Не използвайте PVC, найлон или памук.

Виж раздел 2 за граничните стойности на експозиция



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 702 СЕКУНДНО ЛЕПИЛО

09 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вид:	Лепило.
Цвят:	Ясен безцветен до слама.
Мирис:	Остър, дразнещ.
Точка на кипене /обхват:	По-голямо от 150 °C.
Точка на топене / обхват:	Неопределен.
pH:	Не е приложимо
Разтворимост във вода:	Полимеризира се в присъствието на вода.
Специфична тежест:	1.05 @ 25 °C
Коефициент на разпределение (октанол / вода):	Не е приложимо.
Съдържание на VOC:	По-малко от 2%; 20 g/l (California SCAQMD Method 316B).
Налягане на парите:	По-малко от 0.2 mm Hg
Плътност на парите:	Приблизително 3.
Скорост на изпаряване:	Не е наличен.

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET****ABC 702 СЕКУНДНО ЛЕПИЛО****10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ**

Стабилност:	Устойчив при препоръчаните условия за съхранение.
Опасна полимеризация:	Бърза екзотермична полимеризация ще се получи в присъствието на вода, амини, основи и алкохоли
Несъвместимост:	Вода, амини, основи и алкохоли.
Условия за избягване:	Спонтанни полимеризации.
Опасни продукти на разпадане:	Няма.

11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Данни за токсичността на продукта:	Остра орална LD50 по-голяма от 5000 mg / kg (плъх) (изчислена).
	Остра дермална LD50 по-голяма от 2000 mg / kg (заек) (приблизително).

Канцерогенно състояние

Опасен компонент	NTP Канцероген	OSHA Канцероген	IARC Канцероген
Етил цианоакрилат	He	He	He

Литературно референтно целеви орган и други здравни ефекти

Опасен компонент	Ефекти върху здравето / целеви органи
Етил цианоакрилат	Алерген, Дразнеш, Дихателен

12 ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Биоразградим продукт с ниска екотоксичност. Не съдържа вещества, изброени в Директивите за ограничението на опасните вещества и Директивата за ОЕЕО.



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 702 СЕКУНДНО ЛЕПИЛО

13 СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

Изхвърлете в съответствие с местните и национални разпоредби. Полимеризира се чрез бавно добавяне към вода (10: 1). Изхвърляйте като неразтворим във вода нетоксичен твърд химикал в разрешено депо или изгаряйте при контролирани условия.

14 ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Не се счита за опасен за целите на транспортирането.

15 РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Общ	Cyanoacrylate
	Опасност
	Обхваща кожата и очите за секунди.
	Да се пази далеч от деца.
Информация за етикетиране	Дразнещ
R фрази	R36/37/38 Дразни очите, дихателната система и кожата
S фрази	S23 Да не се вдишва парата
	S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите
	S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и потърсете медицински съвет.

16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Този MSDS съдържа промени от предишните версии в следните раздели: 15

Отказ от отговорност: Данните, съдържащи се тук, са предоставени само за информационни цели и се смятат за надеждни. Въпреки това Доставчика не поема отговорност за каквито и да било резултати, получени от лица над чиито методи Доставчика няма контрол. Това е отговорност на потребителя да определи стабилността на продукти на доставчика и или каквито и производствени методи, споменати тук за определена цел, и да приемат такива мерки, както може да се препоръча за защита на имущество и лица от всякакви опасности, които могат да бъдат включени при боравенето и използването на продукти на Доставчика. Доставчика изрично се отказва от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително гаранции за годност и пригодност за определена цел, произтичащи от продажба или използване на Продукти на Доставчика. Доставчика освен това се отказва от отговорност за последващи или допълнителни наранявания от всякакъв вид, включително загубени печалби