

Превод от английски език

Лого на „Бетек“ /положено/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ


№ BET-061

1. Ид. код на типа продукт	БЕТЕК Бетек Лепило и Шпакловка за Топлоизолационни Пласти - EPS/XPS
2. Предназначение или предназначения	Лепило и шпакловка на циментова основа за топлоизолационни пласти
3. Производител	Betek Boya ve Kimya Sanayi A. Ş Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200 Ул. № 3206 Гебзе/Коджаели
4. Упълномощено лице	
5. Неизменност при оценката и верификацията на експлоатационните показатели на системата	-
6. Хармонизиран стандарт, акредитирани органи за сертификация	Това е декларация на експлоатационни показатели в обхвата на TS 13687.

7. Отчет на резултатите от експлоатационните показатели

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Суша, наситна плътност на втвърдената мазилка	1350 kg/m ³ ± 300	EN13687
Размер на частиците	Най-много %1	
Якост на огъване	≥ 2.0 N/mm ²	
Якост на натиск	≥ 6.0 N/mm ²	
Здравина на връзката към топлоизолационната плоча	≥ 0.08 N/mm ²	
Водопогълчане	≤ 0.5 kg/m ² .min1/2	
Паропронускливост	≤ 15µ	
Топлопроводимост	P:%50 W/m.K	
Реакция на огън	A1	

8. Съответна техническа документация и/или специфична техническа сертификация	
---	-------




Производител / Подписано от името на производителя

Име и длъжност: Мехмет Съткъ Нанели
Управител „Качество“

Подпис: /не се чете/ Правоъгълен печат на турски език: /положен/

Адрес: Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200, ул. № 3206 Гебзе/Коджаели
Тел.: 0262 678 30 00 Факс: 0262 678 3363

Дата: 14.12.2017 г.

Долупоописаната Сърпухи Симон Дердерян, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Декларация за експлоатационни показатели. Преводът се състои от 2 /две/ страници.

Заклет преводач: Сърпухи Симон Дердерян





7. Performance Statement

Essential characteristics	Performance	Technical Specification
Dry bulk density of hardened mortar	1350 kg/m ³ ±300	EN 13687
Particle size	En çok%1	
Flexural strength	≥ 2,0 N/mm ²	
Compressive strength	≥ 6,0 N/mm ²	
Bond strength to thermal insulation board	≥ 0,08 N/mm ²	
Water absorption	≤ 0,5 kg/m ² .min ^{1/2}	
Water vapour permeability	≤ 15 μ	
Thermal conductance	P: %50 W/m.K	
Reaction to Fire	A1	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Certification

.....

Manufacturer / Signed on behalf of the manufacturer

Name and position : Mehmet Sıtkı Naneli

Quality Manager

BETER BOYAMA KİMYA
SANAYİ
Tel: (0216) 571 10 00
GÜYÜK MUKELLEFLER 167 001 2360

Address : Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200 Sokak No:3206 Gebze/Kocaeli
Tel: 0262 678 30 00 Fax: 0262 678 33 63

Date: 14.12.2017