



Дистрибутор за България: АДА КОЛОР ЕООД
email: office@adacolor-bg.com
www.adacolor-bg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) N 305/2011

№ 26/01.02.2018

Страница : 1 от 2
Продукт: BEKAMENT EPS 70 F

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

BEKAMENT EPS 70F

EPS – БДС EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)80-TR150-DS(70,-)1-WL(T)2
обемна плътност 12,5-14,5 кг/м3

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на стени и места, които не са подложени на натоварване на натиск.

БДС EN 13163

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

СТИРОСАУР АД, ЕИК 200107456

С.Ведраре 4364, общ.Карлово, обл.Пловдив, Улица „12та” №17

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

НЕПРИЛОЖИМО

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

СИСТЕМА 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

НИИСМ, гр.София, НВ 1950/17.09.2007

(наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо)

извърши **ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ** по система 3

(описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V)

и издаде **ПИТ – ЕС – 190 – 2/24.09.2008**

(сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото)

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

НЕПРИЛОЖИМО

Стиросаур АД, с.Ведраре 4364, местност Тарла Топрак.тел/факс: 0335/9 90 69

e-mail: sales@stirosaur.bg

www.stirosaur.bg



9. Декларирани експлоатационни показатели

Показател	Мерна единица	Метод на изпитване	Резултати от изпитването
Коефициент на топлопроводност 10°C (λ)	w/(mK)	БДС EN 12667	0,034
Топлинно съпротивление при 5 см (R_d)	(m ² K)/W	БДС EN 12939	1,47
Напрежение на натиск при 10% деформация (σ_{10})	kPa	БДС EN 826	85
Якост на огъване (σ_b)	kPa	БДС EN 12089	155
Якост на опън перпендикулярно на повърхността (σ_{mt})	kPa	БДС EN 1607	160
Водопоглъщане при 7 дена пълно потапяне (W_{it})	обемни %	БДС EN 12087	1,4
Водопоглъщане при 48ч. Частично потапяне (W_{it})	kg/m ²	БДС EN 1609	0,085
Реакция на огън		БДС EN 13501	E

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

НЕПРИЛОЖИМО

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

За СТИРОСАУР АД:

Мартин Разус



С.Ведрапе

01.02.2018г.