

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА № 16241

SC270373

КАТАЛИЗАТОР НЕЖЪЛТЕЕЩ

Дата на създаване: 25/06/13

Дата на редакция: 10/12/2013, версия 2

ICA S.p.A. - Divisione ITALIAN COATINGS

Via Alcide De Gasperi, 73

36060 Romano D'Ezzelino (VI) ITALY

Tel. + 39 0424 8386 Fax + 39 0424 37497

ПРОДУКТ: SC270373

КАТАЛИЗАТОР НЕЖЪЛТЕЕЩ

ОПИСАНИЕ: Изоцианатен катализатор за полиуретанови бои и грундове. Използването на този катализатор подобрява устойчивостта към пожълтяване на покритието. При безцветни продукти трябва да се добави 50% от първия компонент; при цветни - 30-50% по тегло. SC270373 е подходящ за катализиране на HS950430. В този случай се добавя 30% по тегло.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Физическо състояние: безцветна течност

Съдържание на твърдо вещество в %: 27 ± 2

Срок на годност при 20°C: 12 месеца, при правилно съхраняване в неотворени опаковки

NB: Дръжте далеч от вода и влажни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЯРКА	СТОЙНОСТ	МЕТОД
Специфично тегло при 20°C:	g / ml	$0,96 \pm 0,05$	MP01
Вискозитет F.C. 2 при 20°C:	sec	24 ± 4	MP04

Винаги проверявайте дали продуктът е подходящ преди да го използвате. Ние не можем да приемем отговорността за резултата. Информацията, съдържаща се в тази техническа характеристика, както и всякаква вербална информация, се основава на нашите знания. Ние не поемаме отговорност за остаряла или неточна информация. Информацията трябва да се счита за остаряла при издаването на нова техническа характеристика. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да поискате последната редакция.
