

Декларация за експлоатационни показатели
Съгласно Регламент ЕО, CPR 305/2011

ДЕР No. 015-03 SiproFix BK160

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SiproFix BK160

2. Вид, партида или сериен номер или друг елемент, който позволяващ идентификацията строителния продукт

Напечатано върху опаковката

3. Предназначение или предназначения строителния продукт съгласно приложимите хармонизирани технически спецификации, както е предвидено от производителя:

Циментово лепило за залепване на керамични плочки с подобрени характеристики и гъвкавост за употреба на открито

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя

Баня Комерц Бекамент д.о.о., RS-34304 Аранджеловац, Сърбия

5. Име и адрес на оторизирания представител

**ADA COLOR LTD
176 Brezovsko Shose
4003 Plovdiv**

6. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

Система 3

7. Декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт BK-SiproFix 160 се покрива от хармонизирания стандарт:

EN 12004:2007

Първоначалното изпитване на типа на продукта беше проведено в Научно изследователски институт за строителни материали, София.

България, NB: 1950, в резултат на което беше издаден Доклад от изпитването No. 1166-1, ITT-EC-292-8/2014; 634/10.06.2015.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Класификация съгласно EN 12004:2007+A1:2012: C2 TE S1

Характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия след обработка при нормални условия	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Адхезия след водна обработка	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Адхезия след обработка при повишени температури	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Адхезия след цикъл на замразяване/размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Отворено време: адхезия при нормални условия	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (posle 30 minuta)	EN 1346
Плъзгане	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 1308
Напречни деформации	2,5 - 5 mm	EN 12002
Реакция на огън	Неопределена	EN 13501-1

9. Експлоатационните показатели на продукта BK-SiproFix 160 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Единствената отговорност свързана с издаването на настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на производителя, посочен в точка 4

Име и длъжност

Биляна Камалйевич, Управител на Отдел за разработки

Място и дата:

Аранджеловац 28. 12.2015.

Подпис, печат

B. Kanižev
.....
potpis

