

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

Информационен лист за безопасност 18/9/2025, преразглеждане 7

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на препарата:

Търговско име Акрилен грунд - Сив

Код на продукта 873.2K51

UFI: MPM0-U0K9-300N-4HEM

1.2. Съответните идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Вид на продукта и употреба: : професионална употреба

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител:

PALINI VERNICI S.R.L. Via San Gerolamo,14 25055 Pisogne (BS)

PALINI VERNICI S.R.L. Tel.0364/880496- 882727 Fax.0364/882740-87722 (9-12/13-18)

Дистрибутор: Ада Колор ЕООД

ул. „Брезовско шосе“ 176,

4003 Пловдив, България

Мобилен: +359896663052

Тел: +35932940456

Факс +35932940457

Web: adacolor-bg.com

Компетентно лице, отговорно за информационния лист за безопасност:

ricerca@palinal.com

1.4. Контакти при спешен случай:

Допълнителна информация: България:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Телефон за спешни случаи:

+359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

+359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класификация на веществото или сместа

Критерии на регламент ЕО 1272/2008 (CLP):

Kriterii na reglament EO 1272/2008 (CLP):



Опасно, Flam. Liq. 2, Силно запалими течност и пари.



Внимание, Skin Irrit. 2, Предизвиква дразнене на кожата.



Внимание, Eye Irrit. 2, Предизвиква сериозно дразнене на очите.



Внимание, STOT RE 2, Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.



Aquatic Chronic 3, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Нежелани физикохимични последици и последици върху човешкото здраве и околната среда:

Няма други опасности

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасност:

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ



Опасно

Указване на Опасност:

H225 Силно запалими течност и пари.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Съвети за Предпазване:

P210 Да се пази от топлина — Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P261 Избягвайте вдишването на изпарения.
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P370+P378 При пожар: Изгасете с пожарогасител с прах.
P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Специални разпоредби:

NONE

Съдържа

ксилен

Специални условия според Приложение XVII на REACH и последващи поправки:

Само за професионална употреба

2.3. Други опасности

Без PBT, vPvB или ендокринни разрушители в концентрация $\geq 0,1\%$

Други опасности:

Няма други опасности

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА

3.1. Вещества:

N.A.

3.2. Смеси:

Опасни компоненти по смисъла на Регламента CLP и свързаната класификация:

Qty	Name	Ident. Number		Classification
$\geq 10\%$ -< 12,5%	ксилен	CAS:	1330-20-7	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.9/2 STOT RE 2 H373
		EC:	215-535-7	
$\geq 10\%$ -< 12,5%	н-бутил ацетат	Номер	607-025-00	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336
		Индекс:	-1	
		CAS:	123-86-4	
		EC:	204-658-1	
		REACH No.:	01-2119485 493-29	
$\geq 3\%$ -< 5%	Солвент нафта (нефт), лека, ароматна; Нискооктанов бензин с ниска температура на кипене-неспецифициран	Номер	649-356-00	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H335 3.8/3 STOT SE 3 H336 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 4.1/C2 Aquatic Chronic 2
		Индекс:	-4	
		CAS:	64742-95-6	
		EC:	265-199-0	
		REACH No.:	01-2119455 851-35	

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

			H411
>=0,25 % -< 0,5%	2-метокси-1-метилет ил ацетат	Номер 607-195-00 Индекс: -7 CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 REACH 01-2119475 No.: 791-29	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  3.8/3 STOT SE 3 H336
>=0,1% -< 0,25%	етилбензен	Номер 601-023-00 Индекс: -4 CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 REACH 01-2119489 No.: 370-35	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  3.9/2 STOT RE 2 H373

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за оказване на първа помощ:

В случай на контакт с кожата:

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

Незабавно да се измият с обилно количество течаща вода и евентуално със сапун, частите от тялото, които са влезли в контакт с отровата, дори и ако само се предполага.

Измийте старателно тялото (душ или вана).

Незабавно отстранете замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно.

В случай на контакт с очите:

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

В случай на поглъщане:

НЕ предизвиквайте повръщане.

В случай на вдишване:

Ако дишането е неестествено или спира, приложете изкуствено дишане.

В случай на вдишване незабавно се свържете с лекар и му покажете опаковката или етикета.

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени:

няма налични данни.

4.3. Индикации за незабавно медицинско внимание и необходимото специално лечение

В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинско обслужване (покажете указанията за употреба или брошурата с данни за безопасност, ако е възможно).

Лечение:

Никакъв.

РАЗДЕЛ 5: Мерки при пожар

5.1. Средства за гасене:

Подходящо средство за потушаване:

При пожар: Изгасете с пожарогасител с прах.

Средствата за потушаване, които не трябва да се използват с цел безопасност:

Няма специални изисквания.

5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Не вдишвайте избухнали и горящи газове.

Горенето произвежда тежък дим.

5.3. Препоръки за пожарникари

Използвайте подходящи апарати за дишане.

Събирайте отделно замърсената вода от пожарогасителите. Тя не трябва да се пуска в канализацията.

Отстранете неповредените контейнери от непосредствената зона на опасност, ако това може да се направи по безопасен начин.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно разливане/изтичане

6.1. Лични предпазни мерки, защитно оборудване и аварийни процедури

Носете оборудване за лична защита.

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

Отстранете всички източници на запалване.

Преместете хората на безопасно място.

Вижте защитните мерки в точки 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за околната среда

Не позволявайте да влиза в почва/подпочва. Не позволявайте да влиза в повърхностни води или канализация.

Задържайте замърсената вода и я изхвърляйте.

В случай на изпускане на газ или на влизане във водни пътища, почва или канализация, информирайте отговорните служби.

Подходящ материал за събиране: попиващ материал, органичен, пясък

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Измийте с достатъчно вода.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте също раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли.

Използвайте локализирана вентилационна система.

Не използвайте празен контейнер, преди да е бил почистен.

Преди да прехвърляте се уверете, че няма никакви утайки от несъвместим материал в контейнерите.

Вижте също раздел 8 за препоръчано защитно оборудване.

Съвети относно общата трудова хигиена:

Замърсеното облекло трябва да се смени, преди да влезете в зоните за хранене.

Не яжте и не пийте по време на работа.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Винаги съхранявайте на добре проветриво място.

Съхранявайте при температура между 5 и 35°C. Дръжте далеч от открит пламък и източници на топлина. Избягвайте пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от открит пламък, искри и източници на топлина. Избягвайте пряка слънчева светлина. Пазете далеч от храна, напитки и гориво.

Несъвместими материали: Няма нищо конкретно.

Инструкции относно помещенията за съхранение: Прохладни и добре проветриви.

7.3. Специфични крайни приложения Няма по-специална

РАЗДЕЛ 8: Контрол на излагането/Лична защита

8.1. Параметри за контрол

ксилен - CAS: 1330-20-7

National - LTE: 221 mg/m³, 50 ppm - STE: 442 mg/m³, 100 ppm - Забележки: pelle

EC - LTE(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STE: 442 mg/m³, 100 ppm - Забележки: Skin

ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - LTE(8h): 20 ppm -

Забележки: A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair

2-метокси-1-метилетил ацетат - CAS: 108-65-6

EC - LTE(8h): 275 mg/m³, 50 ppm - STE: 550 mg/m³, 100 ppm - Забележки: Skin

етилбензен - CAS: 100-41-4

EC - LTE(8h): 442 mg/m³, 100 ppm - STE: 884 mg/m³, 200 ppm - Забележки: Skin

ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - LTE(8h): 20 ppm -

Забележки: OTO; A3, BEI - URT & eye irr; ototoxicity; kidney eff; CNS impair

Допустима стойност на DNEL

ксилен - CAS: 1330-20-7

Професионален работник: 3182 mg/kg - Експозиция: Дермална при хората - Честота:

Дългосрочна, системни въздействия

Професионален работник: 442 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:

Краткосрочна, системни въздействия

Професионален работник: 221 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:

Дългосрочна, системни въздействия

Професионален работник: 221 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота:

Дългосрочна, локални въздействия

Солвент нефта (нефт), лека, ароматна; Нискооктанов бензин с ниска температура на

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

кипене-неспецифициран - CAS: 64742-95-6

Професионален работник: 25 mg/kg - Експозиция: Дермална при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия

Професионален работник: 150 mg/kg - Експозиция: Орална при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия

Професионален работник: 11 mg/kg - Експозиция: Дермална при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия

Професионален работник: 32 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия

Допустима стойност на PNEC

ксилен - CAS: 1330-20-7

Цел: Сладководна вода - Стойност: 0.327 mg/l

Цел: Морска вода - Стойност: 0.327 mg/l

Цел: Седименти в морска вода - Стойност: 12.46 mg/l

Цел: Седименти в сладководна вода - Стойност: 12.46 mg/l

Цел: 09 - Стойност: 6.58 mg/l

Цел: Почва (земеделска) - Стойност: 2.31 mg/kg

Цел: 08 - Стойност: 0.327 mg/l

8.2.Контрол на излагането

Защита на очите:

Използвайте добре прилепнали защитни очила, не използвайте лещи.

Защита на кожата:

Използвайте облекло, което предоставя цялостна защита на кожата, напр. памук, каучук, PVC или витон.

Защита на ръцете:

Използвайте защитни ръкавици, които предоставят цялостна защита, напр. PVC, неопрен или каучук.

Дихателна защита:

Не са необходими при нормална употреба.

Топлинни опасности:

Никакъв.

Контроли на екологичното излагане:

Никакъв.

Подходящи технически средства за контрол:

Не се налагат.

РАЗДЕЛ 9: Физико - химични свойства

9.1.Информация за основни физични и химични свойства

Properties	Стойност	Метод:	Notes:
Physical state:	0	--	--
Colour:	DXZH00001	--	--
Мирис:	Caratteristico	--	--
Melting point/freezing point:	N.A.	--	--
Boiling point or initial boiling point and boiling range:	> 35 gradi C.	--	--
Flammability:		--	--
Lower and upper explosion limit:	N.A.	--	--
Точка на възпламеняване:	< 23	--	--
Температура на автоматично запалване:	400 gradi C.	--	--
"			
Температура на разграждане:	N.A.	--	--

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

pH:		--	--
Разтворимост във вода:	Insoluble	--	--
Разтворимост в мазнини:	N.A.	--	--
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	N.A.	--	--
Парно налягане:	N.D.	--	--
Density and/or relative density:	1.64 Kg/L	--	--
Relative vapour density:	>Aria	--	--
Particle characteristics:			
Particle size:	N.A.	--	--

9.2. Other information

Properties	Стойност	Метод:	Notes:
Експлозивни свойства:	2/11 % Volume	--	--
Solids	74	--	--
% Volatile carbon:	20.5	--	--
% Solvent	26	--	--
Горивни свойства:	N.D.	--	--

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Стабилен при нормални състояния

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални състояния

10.3. Възможност за опасни реакции

Никакъв.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Стабилен при нормални условия.

10.5. Несъвместими материали

Избягвайте контакт с горими материали. Продуктът може да се запали.

10.6. Опасни продукти при разлагане

Никакви.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете опасност, както са определени в Регламент (ЕС) No 1272/2008

Токсикологична информация за сместа:

N.A.

Токсикологична информация за основните вещества, които се намират в сместа:

ксилен - CAS: 1330-20-7

а) остра токсичност:

Тест: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх = 5000 Ppm -

Продължителност: 4h

Тест: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 1700 mg/kg

Солвент нафта (нефт), лека, ароматна; Нискооктанов бензин с ниска температура на кипене-неспецифициран - CAS: 64742-95-6

а) остра токсичност:

Тест: LC50 - Начин на приемане: Вдишвани изпарения - Видове: Плъх > 6193 mg/m3 -

Продължителност: 4h

Тест: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 3160 mg/kg

Тест: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх 3492 mg/kg

б) корозивност/дразнене на кожата:

Тест: Дразнещ очите - Видове: Заек 100 ul/kg

Тест: Дразнещ кожата - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

2-метокси-1-метилетил ацетат - CAS: 108-65-6

а) остра токсичност:

Тест: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 5000 mg/kg

Тест: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 5000 mg/kg

Тест: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх > 2000 Ppm -

Продължителност: 2H

етилбензен - CAS: 100-41-4

а) остра токсичност:

Тест: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх 3500 mg/kg

Ако не е посочено друго, информацията, изисквана в Регламент (ЕС) 2020/878, изброена по-долу, трябва да се счита за неприложима (N.A.).

а) остра токсичност;

б) корозивност/дразнене на кожата;

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

д) мутагенност на зародишните клетки;

е) канцерогенност;

ж) репродуктивна токсичност;

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

и) опасност при вдишване.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи ендокринната система:

Не са налични вещества с ендокринно разстройващо действие в концентрация $\geq 0,1 \%$

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация:

12.1. Прилагайте добри работни практики, за да се предотврати освобождаването на продукта в околната среда.

ксилен - CAS: 1330-20-7

а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: EC50 - Видове: Водорасли = 21 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 - Видове: Дафния = 29 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC50 - Видове: Риба = 35 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: LC50 - Видове: Дафния = 165 mg/l - Продължителност в часове: 24

Солвент нефта (нефт), лека, ароматна; Нискооктанов бензин с ниска температура на кипене-неспецифициран - CAS: 64742-95-6

а) Водна остра токсичност:

Крайна точка: EC50 - Видове: Дафния = 3.2 mg/l - Продължителност в часове: 48

Крайна точка: LC50 - Видове: Риба = 9.2 mg/l - Продължителност в часове: 96

12.2. Устойчивост и разградимост

Никакъв.

N.A.

12.3. Потенциал за биоаккумуляция

N.A.

12.4. Подвижност в почвата

N.A.

12.5. Резултат от PBT и vPvB оценка

vPvB Вещества: Няма - PBT Вещества: Няма

12.6. Свойства, нарушаващи ендокринната система

Не са налични вещества с ендокринно разстройващо действие в концентрация $\geq 0,1 \%$

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Възстановявайте, ако е възможно. Изпращайте към разрешени за обезвреждане или за изгаряне при контролирани условия. При това спазвайте действащите местни и национални разпоредби.

РАЗДЕЛ 14: Информация при транспортиране

873.2K51/7

Page n. of 11

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

- 14.1. UN number or ID number
 ADR-UN Number: 1263
 IATA-UN Number: 1263
 IMDG-UN Number: 1263
- 14.2. UN proper shipping name
 ADR-Shipping Name: БОЯ
 IATA-Shipping Name: БОЯ
 IMDG-Shipping Name: БОЯ
- 14.3. Transport hazard class(es)
 ADR-Class: 3
 ADR - Номер за идентификация на опасността: 30
 IATA-Class: 3
 IATA-Label: 3
 IMDG-Class: 3
- 14.4. Packing group
 ADR-Packing Group: III
 IATA-Packing group: III
 IMDG-Packing group: III
- 14.5. Environmental hazards
 ADR-замърсител на околната среда: VAR-NO
 IMDG-Marine pollutant: No

IMDG-EmS:	F-E	S-E
-----------	-----	-----
- 14.6. Special precautions for user
 ADR-Subsidiary hazards: -
 ADR-S.P.: 163 367 650
 ADR-Транспортна категория (Код за тунелни ограничения): 3 (D/E)
 IATA-Passenger Aircraft: 355
 IATA-Subsidiary hazards: -
 IATA-Cargo Aircraft: 366
 IATA-S.P.: A3 A72 A192
 IATA-ERG: 3L
 IMDG-Subsidiary hazards: -
 IMDG-Stowage and handling: Category A
 IMDG-Segregation: -
- 14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
 N.A.

РАЗДЕЛ 15: Регулаторна информация

- 15.1. Регулации/законодателство за безопасност, здраве и околна среда, специфично за веществото или сместа
 Дир. 98/24/ЕС (Рискове, свързани с химични агенти на работното място)
 Дир. 2000/39/ЕС (Гранични стойности за професионално излагане)
 Regulation (EC) n. 1907/2006 (REACH)
 Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)
 Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013
 Regulation (EU) n. 2020/878
 Regulation (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
 Регламент (ЕС) 618/2012 (ATP 3 CLP)
 Regulation (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
 Regulation (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
 Regulation (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
 Regulation (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
 Regulation (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
 Regulation (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
 Regulation (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
 Regulation (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
 Regulation (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
 Regulation (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

Regulation (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulation (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulation (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulation (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulation (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulation (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ограничения, свързани със съдържащите се продукти или вещества, според Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения:

EW1505
ограничаването 3
ограничаването 40
EW1506
ограничаването 28
ограничаването 29
75

Where applicable, refer to the following regulatory provisions :

Directive 2012/18/EU (Seveso III)
Regulation (EC) nr 648/2004 (detergents).
Dir. 2004/42/EC (VOC directive)

Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III category according to Annex 1, part 1
Product belongs to category: P5c

15.2. Оценка на химичната безопасност

Не е извършена оценка на химическата безопасност за сместа

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текст на изразите, посочени в раздел 3:

H226 Запалими течност и пари.
H312 Вреден при контакт с кожата.
H332 Вреден при вдишване.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H225 Силно запалими течност и пари.

Hazard class and hazard category	Code	Description
Flam. Liq. 2	2.6/2	Запалима течност, Категория 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Запалима течност, Категория 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Остра токсичност (дермална), Категория 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Остра токсичност (инхалационна), Категория 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Опасност при вдишване, Категория 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Дразнене на кожата, Категория 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Дразнене на очите, Категория 2
STOT SE 3	3.8/3	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция, Категория 3
STOT RE 2	3.9/2	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — повтаряща се експозиция, Категория 2
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 3

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

Paragraphs modified from the previous revision:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА
- SECTION 4: First aid measures
- SECTION 8: Exposure controls/personal protection
- SECTION 9: Physical and chemical properties
- SECTION 11: Toxicological information
- SECTION 12: Ecological information
- SECTION 14: Transport information
- SECTION 16: Other information

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

Classification according to Regulation (EC) Nr. 1272/2008	Classification procedure
Flam. Liq. 3, H226	На база на данни от изпитвания
Skin Irrit. 2, H315	Изчислителен метод
Eye Irrit. 2, H319	Изчислителен метод
STOT RE 2, H373	Изчислителен метод
Aquatic Chronic 3, H412	Изчислителен метод

Този документ е съставен от компетентен техник в областта на SDS, който е получил нужното обучение.

Основни източници:

NIOSH – Регистър на токсичните ефекти на химичните вещества (1983)

I.N.R.S. – Токсикологична карта (Fiche Toxicologique)

Информацията, съдържаща се тук, се основава на нашето състояние на знания към посочената по-горе дата. Тя се отнася единствено до посочения продукт и не представлява гаранция за определено качество.

Задължение на потребителя е да се увери, че тази информация е подходяща и пълна спрямо конкретното предназначение на употребата.

Този лист с данни за безопасност (MSDS) отменя и замества всички предходни версии.

- ADR: Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по шосе.
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- ATEmix: Acute toxicity Estimate (Mixtures)
- CAS: Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society) (division of the American Chemical Society).
- CLP: Класификация, етикетиране, опаковане.
- DNEL: Безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL).
- EINECS: Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества.
- GefStoffVO: Постановление за опасните вещества, Германия.
- GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.
- IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
- IATA-DGR: Правилни за опасни товари на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Информационен лист за безопасност
Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията
873.2K51 АКРИЛЕН ГРУНД СИБ

ICAO:	Международна организация за гражданска авиация.
ICAO-TI:	Технически инструкции на Международната организация за гражданска авиация.
IMDG:	Международен морски код на опасни товари.
INCI:	Международна номенклатура за козметични съставки.
KSt:	Коефициент на експлозия.
LC50:	Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната популация.
LD50:	Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация.
PNEC:	Предполагаема безопасна концентрация.
RID:	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.
STEL:	Граница на краткосрочна експозиция.
STOT:	Системна токсичност, насочена към специфичен орган.
TLV:	Граница на допустими стойности.
TWA:	Time-weighted average
WGK:	Немски Клас на опасност на водата.