

FAWORI INTERIOR PRIMER

Бял грунд

Разреди
10% от
обема с
вода



- Грунд за интериор
- Увеличава прилепването и намалява разхода на латекс
- Лесно се нанася, бързо съхне
- Спомага за добрата спойка между боята и повърхността
- Опаковка: 20 кг, 10 кг, 3.5 кг

Разход:

~ 135-220 гр/м²
в зависимост от
повърхността.

Време на съхнене:

(при 20°C и 65 HR): 6
часа след нанасяне на
слоя.

Съхранение:

2 години на хладно
място в неотваряна
опаковка,
предпазвайки от
замръзване.

Области на приложение:

Може да се нанася върху повърхности на минерална основа, върху повърхности, които са били боядисани с бои на водна основа; върху стари боядисани повърхности, които са изгубили цвета си, за промяна на цвета им или за декоративни цели.

Нанасяне:

Повърхността трябва да е здрава, суха, чиста и подготвена за нанасяне. Ако се нанася върху скоро шпакловани повърхности, трябва да се изчакат 4 седмици, за да изсъхнат. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е минимум +5 °C и максимум +30 °C. Не нанасяйте при пряка слънчева светлина и при силен вятър. Нанася с четка, валик или чрез пръскане на един слой. Преди нанасяне, повърхността да се почисти от слаби и ронливи места като използвате скрепер.

Разреждане (по обем):

При нанасяне с четка и валик се разрежда максимум с 10% вода, а при пръскане се разрежда максимум с 5% вода. Нанася се на един слой.

Технически характеристики:

Плътност: 1.50 ± 0.05 гр/мл.
Гланцовост: мат

ААА КОЛОР ЕООД

Официален Вносител за България