

FAWORI EXTERIOR SILICONE PAINT

Силиконов цветен фасаген

Покривност:
~ 150 м²
за един слой



Добавете
1.500 л
вода



- Фасаген на водна основа
- Предназначен за екстериор
- Матов
- Опаковка: 15 л, 7.5 л, 2.5 л

Разход:

~ 100-130 мл/м²
(155-205 гр/м²)
в зависимост от
повърхността.

Време на съхнене:

(при 20°C и 65 HR):
Първоначално
съхнене: 1-2 часа.
Нанасяне на следващ
слой: след 3-8 часа.
Пълно съхнене: 24
часа.

Съхранение:

2 години на хладно
място в неотваряна
опаковка,
предпазвайки от
замръзване.

Области на приложение:

Нанася се върху бетон, всякакъв вид мазилки, повърхности на минерална основа, стари боядисани фасади, които са били боядисани с бои на водна основа и са изгубили цвета си.

Нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася фасагенът, трябва да е здрава, суха и подготвена за нанасяне. За повърхности на циментова основа трябва да се изчакат 28 дни. Преди нанасяне на фасагена е нужно да се нанесе един слой Силиконов бял грунд за екстериор. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C. Не нанасяйте при пряка слънчева светлина и при силен вятър. Нанася се с четка, валик или пръскане. При горещо време, нанасяйте фасагена върху повърхности, които са в сянка, избягвайте боядисване във времето между 11.00 - 16.00 часа през зимните месеци, след нанасяне, за времето през което фасагенът съхне, внимава нанесеният фасаген да не замръзне.

Разреждане (по обем):

Нанася се на един слой. При нанасяне с четка и валик се разрежда максимум с 10% вода и се нанася на два слоя. При пръскане се разрежда максимум с 5% вода и се нанася на един слой.

Технически характеристики:

Плътност: 1.57 ± 0.05 гр/мл.

Гланцовост: мат

Безвъздушно пръскане (Airless):

Налягане: 140 бара. Ъгъл на дюзата: 50°. Размер на дюзата (в инчове): 0,019"-0,021" (разреждане с максимум 5% вода).

AAA КОЛОР ЕООД

Официален Вносител за България