

FAWORI EXTERIOR ACRYLIC PAINT

Акрилен цветен фасаген

Покривност:
~ 150 м²
за един слой



Добавете
1.500 л
вода



- Фасаген на водна основа
- Предназначен за екстериор
- Матов
- Опаковка: 15 л

Разход:

~ 100-130 мл/м²
(155-205 гр/м²)
в зависимост от
повърността.

Време на съхнене:

(при 20°C и 65 HR):

Първоначално
съхнене: 1-2 часа.
Нанасяне на следващ
слой: след 3-8 часа.
Пълно съхнене: 24
часа.

Съхранение:

2 години на хладно
място в неотваряна
опаковка,
предпазвайки от
замръзване.

Области на приложение:

Нанася се върху бетон, всякакъв вид мазилки, повърхности на минерална основа, стари боядисани фасади, които са били боядисани с бои на водна основа и са изгубили цвета си.

Нанасяне:

Повърността, върху която ще се нанася фасагенът, трябва да е здрава, суха и подготвена за нанасяне. За повърхности на циментова основа, нанасяне на фасагена, трябва да се изчакат 28 дни. По време на нанасяне температурата на повърността трябва да е между +5 °C и +30 °C. Нанасяйте при пряка слънчева светлина и при силен вятър. Нанася се с валеж или чрез пръскане. При горещо време, нанасяйте фасагена на повърхности, които са в сянка, избягвайте боядисване във времето 11.00 - 16.00 часа. През зимните месеци, след нанасяне, за времето през което фасагенът съхне, да се внимава нанесеният фасаген да не замръзне.

Разреждане (по обем):

Нанася се на един слой. При нанасяне с четка и валеж се разрежда максимум 10% вода и се нанася на два слоя. При пръскане се разрежда максимум 5% вода и се нанася на един слой.

Технически характеристики:

Плътност: 1.57 ± 0.05 гр/мл.

Гланцовост: мат

Безвъздушно пръскане (Airless):

Налягане: 140 бара. Ъгъл на дюзата: 50°. Размер на дюзата (в инчове): 0,019"-0,021" (разреждане с максимум 5% вода).

AAA КОЛОР ЕООД

Официален Вносител за България