

FAWORI SILICONE EXTERIOR PRIMER

Силиконов екстериорен бял грунд

При нанасяне с четка и валик се разрежда максимум с 10% вода, а при пръскане се разрежда максимум с 5% вода. Нанася се на един слой.

Разход:

~ 135-220 гр/м²
в зависимост от
повърхността.

Време на съхнене:

(при 20°C и 65 HR):

Първоначално
съхнене: 1-2 часа.
Нанасяне на следващ
слой: след 6 часа.

Съхранение:

2 години на хладно
място в неотваряна
опакровка,
предпазвайки от
замръзване.



- Грунд за екстериор
- Със съдържание на силикон
- Матов
- Опаковка: 20 кг, 10 кг, 3.5 кг

Области на приложение:

Нанася се върху повърхности на минерална основа, стари фасади, които са били боядисани с бои на водна основа и са изгубили цвета си.

Нанасяне:

Повърхността трябва да е здрава, суха, чиста и подготвена за нанасяне. За повърхности на циментова основа, преди нанасяне на грунда, трябва да се изчакат 28 дена. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5 °C и +30 °C. Не нанасяйте при пряка слънчева светлина и при силен вятър. При горещо време, нанасяйте грунда върху повърхности, които са в сянка. Избягвайте боядисване във времето между 11.00 - 16.00 часа. През зимните месеци, след нанасяне, за времето през което продуктът съхне, да се внимава грундът да не замръзне. Може да се нанася с четка, валик или чрез пръскане.

Разреждане (по обем):

Нанася се на един слой. При нанасяне с четка и валик се разрежда максимум с 10% вода, и се нанася на два слоя. При пръскане се разрежда максимум с 5% вода и се нанася на един слой.

Технически характеристики:

Плътност: 1.51 ± 0.05 гр/мл.
Гланцовост: мат

AAA КОЛОР ЕООД

Официален Вносител за България