ПРОДУКТОВА ГРУПА
ДЕКОРАТИВНИ ИНТЕРИОРНИ ПРОДУКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

BETEK INTERIOR PASTE – АКРИЛЕН КИТ ЗА ИНТЕРИОР

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Кит за изравняване на вътрешни стени и тавани на основата на акрилна кополимерна емулсия.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Продуктът е подходящ за запълване на пукнатини и неравности, образувани след почистване на стари покрития и за изравняване на повърхности. Предотвратява разпространението на пукнатини, благодарение на своята еластичност. Устойчив е на вода и влага. Създава много здрава и равна повърхност. Може да бъде боядисван с всички видове боя, при условие че се използва подходящ грунд. Акрилният кит осигурява ниска абсорбция и нисък разход на боя. Не възпрепятства дишането на повърхностите, лесен е за нанасяне.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ
Може да се нанася върху бетонови повърхности, третирани с минерални мазилки, стара боя или върху неравни повърхности и за запълване на пукнатини.

НАНАСЯНЕ
Продуктът е готов за употреба. Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде почистена от прах, мръсотия и масла; издутините трябва да бъдат старателно премахнати и повърхността трябва да бъде суха. Препоръчително е повърхностите на минерална основа с малки абсорбиращи свойства, неотделящи прах и с неизсъхнала шпакловка, да се третират с Бетек Бял грунд. При силно абсорбиращи повърхности и отделящи прах, преди акрилния кит, е необходимо да се нанесе един слой от Бетек Дълбокопроникващ безцветен грунд. Върху бетонни повърхности нанесете предварително грунд Бетек Бетон контакт. Акрилният кит се нанася с помощта на шпакла или гъвкава стоманена мистрия докато се получи гладка повърхност, като се спазва времето за съхнене между отделните слоеве - от 2 до 4 часа. Повърхността може да се шлайфа след 24 часа. Препоръчително е повърхността да се грундира с Betek Primer преди боядисване. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C. Защитете повърхностите от силен вятър и слънчева светлина. Използваните инструменти трябва да бъдат почистени с вода след прилагането.

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

РАЗРЕЖДАНЕ
Продуктът е готов за употреба.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20°C, 65% HR):
Първоначално съхнене: 1 час.
Нанасяне на втори слой: След 2-4 часа.
Пълно съхнене: 24 часа (времето за съхнене може да се увеличи при по-висока относителна влажност на въздуха и по-ниски стойности на температурата).

РАЗХОД
500 – 1500 гр/м^2 за един слой в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. С 1 кг може да се покрият 0.6 - 2 м^2 площ. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете добре опаковката веднага след употреба.

ОПАКОВКА
25 кг, 5 кг

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.
В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.
Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.
Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.