



ПРОДУКТОВА ГРУПА ДЕКОРАТИВНИ СИНТЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

ВЕТЕК КАРАТАН – ЗАПЕЧАТВАЩА БОЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Интериорна матова боя с термопластична структура, която не позволява на петна от никотин, мазнини, влага, графити (боя, мастило, маркер, червило и т.н.) и следи от огън да избиват на повърхността, перфектно покрива съществуващи петна върху боядисани или небоядисани повърхности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Може да се нанася върху всички видове повърхности, без да се изисква много подготовка. Продуктът е устойчив срещу петна от влага, мухъл и сажди. Може да се избърсва с вода и почистващ препарат. Запазва своята белизота, не пожълтява. Боята не съдържа олово, не е вредна за здравето. Няма дразнещ мирис, тъй като няма никакъв аромат. Повърхността на приложение може да се използва кратко време след прилагането на боята.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася върху всички видове боядисани или небоядисани повърхности (стени и тавани) на закрито.

НАНАСЯНЕ

Уверете се, повърхността за приложение е гладка, здрава и в добро състояние да задържи грунд и боя. Почистете всички видове петна, ръжда, прах, грес, ронливи слоеве и да се направят необходимите корекции на повърхността. Шлайфайте повърхностите, като използвате фина шкурка, преди да започне да се прилага грунд върху стари боядисани повърхности.

Нанесете два слоя с помощта на четка или валик, без разреждане. Може да се наложи да се прилагат три слоя при силно замърсени повърхности. Ако крайното покритие ще е латекс, то върху Запечатващата боя трябва да се нанесе Бял грунд. Алкидни бои нанасяйте директно върху Запечатващата боя.

Уверете се, че температурата на повърхността и околната среда е между +5°C и +30°C по време на полагаането и докато продуктът напълно изсъхне, предпазвайте повърхностите от замръзване. Нанесете с четка, валик или чрез пръскане. Почистете инструментите със синтетичен разреждател веднага след използване.

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

РАЗРЕЖДАНЕ

Продуктът е готов за употреба.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20°C, 65% HR):

Първоначално съхнене: 1 – 2 часа.

Нанасяне на втори слой: след 8 часа (времето за съхнене може да се увеличи при по-висока относителна влажност на въздуха и по-ниски стойности на температурата).

РАЗХОД

С 1 литър може да се боядиса 5 - 7 м² площ в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ

36°C

СЪХРАНЕНИЕ



Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. За да съхранявате безопасно капакът на опаковката трябва да бъде плътно затворен. Разклатете 1-2 пъти кутията на 180°.

ОПАКОВКА

2.5 л

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.

В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.

Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.

Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.