ПРОДУКТОВА ГРУПА
ДЕКОРАТИВНИ ЕКСТЕРИОРНИ ПРОДУКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

ВЕТЕК BOXAN 451 – ПРОНИКВАЩ ИМПРЕГНАТОР ЗА КАМЪК 451

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Бетек Боксан 451 е водоустойчив импрегниращ материал за камък на базата на вода и силоксан със силиконов състав за външна употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Осигурява водонепроницаемост поради силната си силиконова структура. Осигурява високо ниво на водоустойчивост на абсорбиращи външни повърхности. Запазва повърхността суха, устойчива на замърсяване, растеж на гъбички и мъх. Издържа на разтворени соли, като по този начин се избягва запрашване. Издържа на UV и основи, премахва влажността върху стени. Елиминира образуване на варовити и ръждиви петна. Предотвратява химическа корозия, причинена от киселинни газове. Предпазва бетона от повреди, причинени от корозия. Ефективен срещу напукване, причинено от образуване на мехури и свиване.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ
Продуктът е подходящ да се прилага върху мазилка, бетон, газобетон и природен етернит за осигуряване на водоизолация, позволява на стените да дишат и предотвратява замърсяване и образуването на соли. Избягвайте прилагането на естествен камък, тухли и други подобни повърхности.

НАНАСЯНЕ
Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде почистена от прах, мръсотия и масла; издатините трябва да бъдат старателно заравнени и повърхността трябва да бъде суха. Готовият за използване Бетек Боксан 451 трябва да се прилага върху повърхността с мека четка или чрез пръскане. За силно абсорбиращи повърхности се препоръчва да се нанесат от две до три слоя. Продуктът не образува филм върху повърхността. С цел да се избегне образуване на петна от соли върху шпакловани и боядисани повърхности, е препоръчително импрегнаторът да се нанесе върху последния слой от покритието за стена, разреден в съотношение 1:1 с вода. По време на нанасяне температурата на околната среда и повърхностните трябва да е между +5°C и +30°C. Използваните инструменти почистете с вода след използване. Избягвайте прилагането между 10:00 и 16:00 по време на горещи климатични условия. Препоръчва се да се прилага за сенчести стени.

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

РАЗРЕЖДАНЕ
Продуктът е готов за употреба.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20 ° C, 65% HR):
При нормални условия, става устойчив на дъждовна вода след 4 часа, може да се боядисва след 24 часа.

РАЗХОД
200 - 400 гр/м^2 за един слой в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. С 1 литър може да се покрият 2 - 5 м^2 площ. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ
Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете добре опаковката веднага след употреба.

ОПАКОВКА
10 кг, 1 кг

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.
В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.
Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.
Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.