



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Авторски права, 2016, 3M Company Всички права запазени. Копирането и/или изтегляне на тази информация за целта за правилно използване 3M продуктите са разрешени, при условие че: (1) информацията е копирана пълно, без промени, освен ако не е получено писмено разрешение от 3M, и (2) нито копието, нито оригиналът, е препродадено или разпространено по друг начин с намерение да се реализира печалба от това.

Документ №:	19-1954-7	Версия:	5.03
Дата на издаване:	03.02.2016 г.	Заменя:	28.11.2014 г.

Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Регламента REACH (1907/2006) и измененията на настоящия регламент

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

3M Perfect-It III 09377 Finishing Glaze

Продукт ID:
GC-8009-6806-4

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на индустрия
Автомобилен

1.3 Подробни данни за доставчика от Информационния лист за безопасност.

АДРЕС: 3M (East) Търговско представителство, Бизнес Парк София, сграда 4, София 1715, България.
Телефон: 02 960 1931

Е Mail: amikus@mmm.com
Сайт: www.3m.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+ 960 19 11 МБАСМ „Н. И. Пирогов“ +02/915 44 11

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

CLP No. 1272/2008

Класификация:
Този продукт не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

2.2 Елементи на етикета

CLP No. 1272/2008
Не е приложимо

Друга информация:

Друга информация:

EUN210

Информационен лист за безопасност за професионална употреба е наличен при поискване.

Nota за етикетиране

H304 не се изисква поради вискозитета на продукта.

2.3 Други опасности

Няма известни.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Наименование на компонента	CAS	Опис на ЕС	%	Класификация
води	Смес		65 - 80	
Керамични материали и изделия, химикали	66402-68-4	EINECS 266-340-9	5 - 10	
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	64742-47-8	EINECS 265-149-8	5 - 10	Asp. Тох. 1, H304 (CLP) Flam., H226; STOT SE 3, H336; ECN066 (класификация)
Карнауба восък	8015-86-9	EINECS 232-399-4	1 - 5	
додекаметилциклохексасилоксан	541-02-6	EINECS 208-764-9	1 - 3	
бяло минерално масло (нефт)	8042-47-5	EINECS 232-455-8	1 - 3	Asp. Тох. 1, H304 (класификация)
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, < 2% ароматни (REACH Рег. Но.:01-2119463258-33)	919-857-5		1 - 3	Flam., H226; Asp. Тох. 1, H304; STOT SE 3, H336; ECN066 (класификация)

Моля, вижте раздел 16 за пълния текст на всички Предупреждения за опасност, посочени в този раздел.

За информация на работната среда или PBT или vUVB вж. точка 8 и 12

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****При вдишване:**

Изведете пострадалия на чист въздух. При неразположение потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Не се очаква необходимост от оказване на първа помощ.

При контакт с очите:

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако симптомите не отзвучават, потърсете лекарска помощ.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:

Изплакнете устата. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Виж раздел 11.1 за повече информация

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Не е приложимо

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

При пожар: Използвайте пожарогасителен агент подходящ за запалими течности като сух химикал или въглероден двуокис за да загасите.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В изложени на топлина от огън затворени контейнери налягането може да нарасне и те да се взривят.

Опасни или странични продукти

<u>Наименование на компонента</u>	<u>Условия</u>
Въглеводороди	При горене
формалдехидът	При горене
Въглероден монооксид	При горене
Въглероден диоксид	При горене

5.3 Съвети за пожарникарите

Водата може да не е достатъчно ефективно средство за потушаване на огъня; обаче тя трябва да бъде използвана за охлаждане на застрашени от огъня контейнери и повърхности и да предотвратява разрушителни експлозии.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Евакуирайте зоната. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето е забранено. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Осигурете вентилация на помещението със свеж въздух. За големи разливи или разливи в тесни и ограничени пространства, осигурете механична вентилация, за да разпръсне и отработените пари, в съответствие с правилата за промишлена хигиена. Внимание! Мотор може да бъде източник на запалване и да доведе до запалими газове или пари да горят или да експлодират в областта разлива. Прочетете други части на този ИЛБ за информацията относно физични и здравни рискове, респираторна защита, вентилация и лични предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда. При по-големи разливи, покрийте отточните канали и преградете пътя на разлива, така че да се възпрепятства достъпа му до канализацията или водни басейни.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете разсипаното вещество. Покрийте с бентонит, вермикулит или комерсиално достъпен неорганичен абсорбиращ материал, започвайки от границите на разлива навътре. Размесете с достатъчно количество абсорбент, докато той престане да се овлажнява. Запомнете, добавянето на абсорбиращ материал не премахва опасността от токсичност, корозивност и възпламеняване. Съберете възможно най-много от разлетия материал като използвате инструменти, които не произвеждат искри! Поставете в затворен контейнер, одобрен за транспортиране от съответните власти. Почистете добре остатъците с подходящ разтворител, избран от квалифицирано и упълномощено лице. Проветрете добре със свеж въздух. Прочетете и следвайте указанията за безопасност върху етикета на разтворителя и ИЛБ. Запечатайте контейнера. Обезвредете събрания материал възможно най-бързо.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте Раздел 8 и Раздел 13 за повече информация

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Само за индустриална или професионална употреба. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето е забранено. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да се измие старателно след употреба. Да се избягва контакт с оксидиращи агенти.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. Съхранявайте далеч от топлина. Дръжте далеч от киселини. Дръжте далеч от оксидиращи агенти.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Виж раздел 7.1, 7.2 и раздел 8 за повече информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Контрол на експозиция в работна среда

Ако съдържанието в раздел 3 се вижда, но не се появява в таблицата по-долу, има ограничения, които не го позволяват.

Наименование на компонента	CAS	Агенция	Тип	Друга информация
Керосин (нефт)	64742-47-8	Гранични стойности	TWA(as benzene)(8 hours):300 mg/m ³	
Керамични материали и изделия, химикали	66402-68-4	Гранични стойности	TWA: 6 mg/m ³ ; TWA: 3mg/m ³	
Парафинови масло	8042-47-5	Гранични стойности	TWA(8 hours):5 mg/m ³	

Гранични стойности : НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

TWA: Средно претеглена във времето

STEL: Краткосрочен ограничаван излагането

CEIL

Биологични гранични стойности

Не биологични гранични стойности за всеки от компонентите, изброени в раздел 3 от този информационен лист за безопасност.

8.2 Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Използвайте обща и/или локална вентилация за контролиране на концентрацията на пренасяните по въздушен път замърсители под граничните стойности на експозиция в работна среда и /или за контролиране на праха, дима или пренасяните по въздуха частици. Ако вентилацията не е подходяща, използвайте респираторна защита.

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства

Защита на очите:

На базата на оценка на експозицията изберете и използвайте средства за защита на очите и лицето. Следните средства за защита на очите и лицето са препоръчителни:

Предпазни очила със странична защита

Защита на кожата/ръцете

Защитни ръкавици не е задължително.

Защита на дихателните пътища

Няма известни.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

Физично състояние:	Течност
Физично състояние:	Тиксотропен течност
Цвят/ Мирис	кремообразно; Лек мирис
Праг на мирис	Няма данни.
pH	8 - 8,4
температура на кипене/граница на кипене	Няма данни.
температура на топене/граница на топене	Не е приложимо
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Не е приложимо
Експлозивни свойства	Некласифицирани
Оксидиращи свойства	Некласифицирани
пламна точка	70 - 80 °C [Метод на изпитване: Closed Cup]
самозапалване температура	Няма данни.
Запалим Граници - LEL	Няма данни.
Запалим Граници - UEL	Няма данни.
Парно налягане	Няма данни.
Относителна плътност	0,96 - 1 [Ref Std: води=1]
разтворимост във вода	Не е приложимо
Разтворимост (без вода)	Няма данни.
Коефициент на разпределение: n-octanol/вода	Няма данни.
скорост на изпарение	Няма данни.
плътност на парите	Няма данни.
температура на разпадане	Няма данни.
вискозитет	7 000 - 10 000 mPa-s
плътност	0,98 g/ml

9.2 Друга информация

Процент на летливост	13,2 %
----------------------	--------

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1 Реактивност**

Стабилен материал

10.2 Химична стабилност

Стабилно.

10.3 Възможност за опасни реакции

Няма да настъпи опасна полимеризация.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Топлина

Условия на силна сила на срязване и висока температура.

Искри и/или пламъци

10.5 Несъвместими материали

Алкални и алкалоземни метали

10.6 Опасни продукти на разпадане**Наименование на компонента****Условия**

Няма известни.

Вижте раздел 5.2 за опасни продукти от разграждането по време на горенето.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Информацията по-долу може да не съответства с материал класифициран според ЕС в раздел 2 и /или класификациите на съставките в раздел 3, ако специфичните класификации на съставките са с мандат на компетентен орган. В допълнение, изявления и данни представени в раздел 11 се основават на UN GHS правила за изчисление и класификации, получени от оценките на 3M.

11.1 Информация за токсикологичните ефекти**Признаците и симптомите на експозицията****Prolonged or repeated exposure may cause:****При вдишване:**

Дразнене на дихателните пътища: симптомите могат да включват кашлица, кихане, хрема, главоболие, пресипналост, както и болки в носа и гърлото.

При контакт с кожата:

Не се очаква контактът с кожата по време на употреба на продукта да доведе до значително дразнене.

При контакт с очите:

Не се очаква контактът на очите с продукта по време на работа да предизвика значително дразнене.

При поглъщане:

Стомашно-чревна дразнене: симптомите могат да включват коремни болки, гадене, диария и повръщане.

Токсичност

Ако компонент е описан в точка 3, но не се появява в таблицата по-долу, или не са налични данни за тази крайна точка или данните не са достатъчни за класифициране.

Остра токсичност

Наименование на компонента	Изложение	Организъм	Стойност
продукт	Кожен		Няма данни; изчислени ATE > 5 000 mg/kg
продукт	При вдишване-парите (4 hr)		Няма данни; изчислени ATE > 50 mg/l
продукт	При поглъщане		Няма данни; изчислени ATE > 5 000 mg/kg
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Кожен	Заек	LD50 > 3 160 mg/kg
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	При вдишване - прах / аерозол (4 hr)	плъх	LC50 > 3 mg/l

3M Perfect-It III 09377 Finishing Glaze

дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	При поглъщане	плъх	LD50 > 5 000 mg/kg
Керамични материали и изделия, химикали	Кожен		LD50 оценява> 5 000 mg/kg
Керамични материали и изделия, химикали	При поглъщане		LD50 оценява 2 000 - 5 000 mg/kg
додекаметилциклохексасилоксан	Кожен	Заек	LD50 > 15 000 mg/kg
додекаметилциклохексасилоксан	При вдишване - прах / аерозол (4 hr)	плъх	LC50 8,7 mg/l
додекаметилциклохексасилоксан	При поглъщане	плъх	LD50 > 24 134 mg/kg
Карнауба восък	Кожен		LD50 оценява> 5 000 mg/kg
Карнауба восък	При поглъщане	плъх	LD50 > 8 800 mg/kg
бяло минерално масло (нефт)	Кожен	Заек	LD50 > 2 000 mg/kg
бяло минерално масло (нефт)	При поглъщане	плъх	LD50 > 5 000 mg/kg

ATE= остра оценка токсичност

корозивност/дразнене на кожата;

Наименование на компонента	Организъм	Стойност
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Заек	Леко дразнещо
Керамични материали и изделия, химикали	Заек	Без значително дразнене
Карнауба восък	Професионална преценка	Без значително дразнене
бяло минерално масло (нефт)	Заек	Без значително дразнене

Сериозно увреждане на очите / дразнене

Наименование на компонента	Организъм	Стойност
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Заек	Леко дразнещо
Керамични материали и изделия, химикали	Заек	Леко дразнещо
Карнауба восък	Професионална преценка	Без значително дразнене
бяло минерално масло (нефт)	Заек	Леко дразнещо

сенсibilизация на кожата

Наименование на компонента	Организъм	Стойност
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Морско свинче	Не сенсibilизиращи

3M Perfect-It III 09377 Finishing Glaze

бяло минерално масло (нефт)	Морско свинче	Не сенсibiliзиращи
-----------------------------	---------------	--------------------

Респираторна сенсibiliзация

За компонент / компоненти, или няма данни в момента на разположение или данните не са достатъчни за класифициране.

мутагенност на зародишните клетки

Наименование на компонента	Изложен ие	Стойност
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Ин витро	Не мутагенни
Керамични материали и изделия, химикали	Ин витро	Некласифицирани
бяло минерално масло (нефт)	Ин витро	Не мутагенни

Канцерогенност

Наименование на компонента	Изложен ие	Организ ъм	Стойност
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Кожен	Мишката	Некласифицирани
Керамични материали и изделия, химикали	Инхалация	животни	Некласифицирани
бяло минерално масло (нефт)	Кожен	Мишката	Не е канцерогенен
бяло минерално масло (нефт)	Инхалация	животни	Не е канцерогенен

Репродуктивна токсичност**Възпроизводителният и / или развитието**

Наименование на компонента	Изложен ие	Стойност	Организ ъм	Резултати от изпитването	Продължителността на експозицията
бяло минерално масло (нефт)	При поглъщане	Не е токсичен за репродукцията	плъх	NOAEL 4 350 mg/kg/day	13 седмица
бяло минерално масло (нефт)	При поглъщане	Не е токсичен за репродукцията	плъх	NOAEL 4 350 mg/kg/day	13 седмица
бяло минерално масло (нефт)	При поглъщане	Не е токсичен за развитие	плъх	NOAEL 4 350 mg/kg/day	по време на бременността

определени органи**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция**

Наименование на компонента	Изложен ие	определени органи	Стойност	Организ ъм	Резултати от изпитването	Продължителността на експозицията
----------------------------	---------------	----------------------	----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------

3M Perfect-It III 09377 Finishing Glaze

					о	а
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Инхалац ия	Потискане на централната нервна система	Може да предизвика сънливост или световъртеж.	На човека и животни те	NOAEL Не е приложимо	
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Инхалац ия	дразнене на дихателните пътища	Некласифицирани		NOAEL Не е приложимо	
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	При поглъща не	Потискане на централната нервна система	Може да предизвика сънливост или световъртеж.	Професи онална преценк а	NOAEL не е наличен	
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, < 2% ароматни	Инхалац ия	Потискане на централната нервна система	Може да предизвика сънливост или световъртеж.		NOAEL Не е приложимо	

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Наименование на компонента	Изложен ие	определени органи	Стойност	Организ ъм	Резултати от изпитването	Продължит елността на експозицията
Керамични материали и изделия, химикали	Инхалаци я	Белодробен оток	Некласифицирани	животни	NOAEL не е наличен	
Керамични материали и изделия, химикали	Инхалаци я	дихателната система	Некласифицирани	човек	NOAEL не е наличен	експозицията
бяло минерално масло (нефт)	При поглъщан е	хемопоеична система	Некласифицирани	плъх	NOAEL 1 381 mg/kg/day	90 дни
бяло минерално масло (нефт)	При поглъщан е	черен дроб имунната система	Некласифицирани	плъх	NOAEL 1 336 mg/kg/day	90 дни

Опасност при вдишване

Наименование на компонента	Стойност
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	Опасност при вдишване
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, < 2% ароматни	Опасност при вдишване
бяло минерално масло (нефт)	Опасност при вдишване

Свържете се с 3М за подробности.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Информацията по-долу може да не съответства с материал класифициран според ЕС в раздел 2 и /или класификациите на съставките в раздел 3,ако специфичните класификации на съставките са с мандат на компетентен орган.В допълнение ,изявления и данни представени в раздел 12 се основават на UN GHS правила за изчисление и класификации, получени от оценките на 3М.

12.1 Токсичност

Няма налични тестови данни за продукта

Материал	Cas #	Организъм	Тип	Изложение	Тест крайна точка	Резултати от изпитването
додекаметилциклохексасилоксан	541-02-6		Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране			
води	Смес		Област		няма	>1 001 mg/l
води	Смес		Област		LC50	>1 001 mg/l
Керамични материали и изделия, химикали	66402-68-4		Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране			
Карнауба восък	8015-86-9		Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране			
бяло минерално масло (нефт)	8042-47-5	Bluegill	експериментален	96 hr	DL50	>100 mg/l
бяло минерално масло (нефт)	8042-47-5	Water flea	експериментален	21 дни	няма	>100 mg/l
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	64742-47-8		Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране			
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, < 2% ароматни	919-857-5		Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране			

12.2 Устойчивост и разградимост

Материал	CAS No.	Тип	Продължителност	Тип	Резултати от изпитването	Протокол
додекаметилциклохексасилоксан	541-02-6	експериментален фотолиза		Фотолитични полуживот (въздуха)	20.4 дни Т 1/2)	Други методи
Керамични материали и изделия, химикали	66402-68-4	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо

3M Perfect-It III 09377 Finishing Glaze

дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	64742-47-8	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
бяло минерално масло (нефт)	8042-47-5	експериментален Биоразграждане	28 дни	Въглероден диоксид	0 % съдържание	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
додекаметилциклохексасилоксан	541-02-6	експериментален Биоразграждане	28 дни	% разградимост	0.14 % съдържание	Други методи
води	Смес	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Керамични материали и изделия, химикали	66402-68-4	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Карнауба восък	8015-86-9	Оценка Биоразграждане	28 дни	Въглероден диоксид	96 % съдържание	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Карнауба восък	8015-86-9	Моделирано Биоразграждане	28 дни	Биологична потребност от кислород	82 % съдържание	OECD 301F - Manometric Respiro
въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, < 2% ароматни	919-857-5	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо

12.3 Биоакмулираща способност

Материал	CAS No.	Тип	Продължителност	Тип	Резултати от изпитването	Протокол
дестилати (нефт), хидрообработени леки фракции	64742-47-8	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
бяло минерално масло (нефт)	8042-47-5	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо

Керамични материали и изделия, химикали	66402-68-4	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
додекаметилциклохексацилосан	541-02-6	експериментален BCF	105 дни	Биоакумулиране фактор	13300	Други методи
Карнауба восък	8015-86-9	Моделирано Биоакумулиране		Log of Octanol/H ₂ O part. coeff	23.45	Други методи
води	Смес	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Карнауба восък	8015-86-9	Оценка Биоконцентрация		Биоакумулиране фактор	7.4	Фактор на биоконцентрация
въглеводороди, C ₉ -C ₁₁ , n-алкани, изоалкани, циклични, < 2% ароматни	919-857-5	Данните не са достъпни или недостатъчни за класифициране	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо

12.4 Преносимост в почвата

Свържете се с 3M за подробности

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Виж раздел 11.1 за повече информация

Тъй като разпоредбите търпят промени, преди третиране на отпадъците се запознайте с приложимите разпоредби или се консултирайте със съответните власти. Да се изгаря в одобрени пещи за изгаряне на опасни отпадъци. Като алтернативен начин за обезвреждане, изгаряйте в промишлена или търговска пещ в присъствието на запалим материал. Като алтернативен начин за обезвреждане, третирайте отпадъка в разрешено съоръжение за опасни отпадъци. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с приложимите местни и регионални, национални или международни разпоредби.

Кодирането на един поток от отпадъци се основава на прилагането на продукта от потребителя. Гарантиране на националните и / или регионални разпоредби са спазени, и винаги да използвате лицензиран изпълнител отпадъци.

ЕС код за отпадъци (продуктът в продажба)

120199 Отпадъци, за които не е предвидено друго

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

ADR/IMDG/IATA: Не е опасен за транспортиране

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Статут по глобалния инвентарен опис

За повече информация се обърнете към 3М.

Направляваща Информация:

- Директива 67/548/ЕС - Директива 88/379/ЕС- Директива 1999/45/ЕС- Регулация 1907/2006/ЕС - Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати - Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества - Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества- Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба -Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Предупреждения за опасност

EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
H226	Запалими течност и пари.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Причина за преименуване:

РАЗДЕЛ 1: - информация промяна.

Раздел 2.1: - информация заличава се.

CLP Класификация - информация заличава се.

CLP Класификация - информация притурям.

РАЗДЕЛ 2: - информация заличава се.

Забележка (фраза) - информация заличава се.

Безопасност фраза - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 2: - информация промяна.

Раздел 03: Позоваване на Предупреждение за опасност обяснено в раздел 016 - информация притурям.

РАЗДЕЛ 3: - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 4: - информация промяна.

РАЗДЕЛ 5: - информация промяна.

РАЗДЕЛ 6: - информация промяна.

РАЗДЕЛ 7: - информация промяна.

Раздел 8: стойността на данни за ръкавица - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 8: - информация промяна.

РАЗДЕЛ 8: - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 8: - информация притурям.

Раздел 8: Защита на кожата - Защита на ръцете - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 9: - информация притурям.

РАЗДЕЛ 9: - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 9: - информация промяна.

РАЗДЕЛ 11: - информация промяна.

Раздел 11: Опасност при вдишване - информация промяна.

Раздел 11: Канцерогенност - информация промяна.

Раздел 11: Мутагенност за зародишните клетки - информация промяна.

** Раздел 11: Текст за Възпроизводителният и / или на развитието ефект ** информацията се добавя. ** - информация притурям.

Раздел 11: Токсичност за репродукцията - информация промяна.

** Раздел 11: Респираторна сенсibiliзация ** информацията се добавя. - информация притурям.

Раздел 11: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите - информация промяна.

Раздел 11: Корозия/дразнене на кожата - информация промяна.

Раздел 11: дермална сенсibiliзация - информация промяна.

Раздел 11: Специфична токсичност за определени органи (STOT)— повтаряща се експозиция - информация промяна.

Раздел 11: Специфична токсичност за определени органи (STOT)— еднократна експозиция - информация промяна.

РАЗДЕЛ 12: - информация промяна.

РАЗДЕЛ 12: - информация притурям.

промяна в класификацията - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 13: - информация промяна.

Раздел 15: Етикет - информация заличава се.

РАЗДЕЛ 16: - информация заличава се.

Виж раздел 8 и раздел 13 за повече информация - информация промяна.

Предупреждения за опасност - информация промяна.

Информацията в този информационен лист се основава на нашия опит и е коригирана по-най добрия начин към датата на оповестяването ѝ, но ние не поемаме отговорност за загуби, щети и наранявания (освен, определените от закона). Информацията може да не е валидна при употреба, каквато не е препоръчана в информационния лист или при използване на продукта в комбинация с други материали. Поради тези причини е важно клиентът сам да тества дали продуктът е подходящ за желаната от него употреба.

ИЛБ са налични на адрес www.3m.com/bg/msds