



PARKETTKOLL L – Техническа информация

Еднокомпонентно лепило

Описание

PARKETTKOLL L е еднокомпонентно лепило на водна основа за поставяне на ламиниран и естествен паркет. Залепянето с PARKETTKOLL L е гаранция за добра издръжливост, здравина и дълготрайна еластичност.

Характеристики

Пропорция на смесване	едно-компонентно
Температура при нанасяне	+10°C ÷ +25°C
Нанасяне	назъбена шпакла п. 5
Годност на опаковката	п.а.
Максимално отворено време	25' ⁽¹⁾
Втвърдяване	4-5 дни
Покривност	900-1300 g/m ² в зависимост от основата.
Цветове	дъб, орех, афромозия
Срок на годност	1 year ⁽²⁾
Разфасовки	10 kg - 20 kg
Почистване на материалите	Вода (преди да изсъхне лепилото)

.....
1 при 20°C и 65% R.H.

2 в оригинална опаковка на температура между +10°C и +25°C

Наи-добри условия за поставяне на паркет

Основа

суха, чиста, да няма прах, не твърде грапава.

Влажност на основата

2,0% max за циментова основа

Влажност на дървото

9±2%

Употреба

Разнесете PARKETTKOLL L равномерно с назъбена шпакла върху почистена основа включително и от праха. Високо абсорбиращите и образуващите прах повърхности ,трябва да бъдат предварително третиран с PRYMER W ,разреден 1 към 5 с вода (вижте техническата характеристика).Преди да се втвърди разнесеното лепило формира на върха филм, поставете дървените елементи и натиснете равномерно по цялата дължина за да се разнесе лепилото по цялата повърхност на дървото. Същинската шлифовка може да се приложи не по рано от 2 седмици след поставянето на паркета.